

包头工地打桩泥浆处理设备现货出售

产品名称	包头工地打桩泥浆处理设备现货出售
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

包头工地打桩泥浆处理设备现货出售

泥浆净化装置采用振动筛和水力旋流除砂器原理，把泥浆中的砂料快速分离出来。分离出的沙子含水率小，可以用来铺路、回填使用。减少泥浆排放量90。适用于各种软弱土层、砂性土、砂层、砂卵石层、岩层中的旋挖钻、循环钻及冲击钻的泥浆除砂、净化回收、回填使用。

宿州小型泥浆处理器三.施工:把劈裂分别放入已经打好的孔中，进行，10几秒钟可以完成，并且可连续性无间断地工作，效率高，运行成本及成本低。不受温度，场地的，不需要像或者其他冲击性作业那样采取耗时，复杂和昂贵的措施。

用于对各类河道、湖泊的清淤治理过程中所用泥水进行固液分离，固体干堆运输，泥浆循环使用，从而大量节省泥浆费用及液体废料处理费用。采用初级大物料分离结合小物料絮凝压干工艺处理，处理量大，干化指标高，处理精度高的特点。可根据不同工程需要及客户要求进行不同处理效果及处理量的设计。公司可对来样进行室内试验，并根据试验结果推荐处理工艺。

泥浆净化装置是除砂除泥组合式泥浆清洁器，包括旋流除砂器、除泥器、加压泵、旋流器、底流槽、钻井液振动筛、支架和底座。泥浆经过旋流除砂器、除泥器分离，其溢流返回泥浆固控系统，底流由振动筛进一步筛分处理，必要时可以把泥浆清洁器的振动筛作为前级振动筛用。能快速钻井液中的有害固相。改善钻井液性。

系统第一级预处理为大处理量振动筛；第二级为除砂器，处理精度为50-100um;第三级除泥器（100型长锥旋流器搭配高处理精度振动筛），处理精度为30-100um;最后一级处理采用大处理量离心机或压滤机；经过设备及罐组系统组合设计，可给予操作人员工艺灵活性和处理能力，以方便后续无害化处理。

可以以下从几点逐步进行分析。

- 1、定期检查电机的转向。首先卸下振动器护罩，检查两个电机的偏心块旋向是否均向外侧旋转。其次，如果转向错误，请调换电控箱进线电源中的任意两根相线。
- 2、筛网目数不合理。由于地表层快速钻进，产生大量固相占用了有效筛网面积，因此振动筛不能在浅井段使用细筛网。因此，钻井初期应当使用较大孔的筛网，而随着钻井深度的增加，逐渐采用更细的筛网。
- 3、地层和泥浆情况影响处理量。由于钻井液中添加的未能充分溶解，糊在筛网上，此时会发生严重跑浆的现象。应当等充分溶解后再使用，或者采用较大孔的筛网。另一种情况，当钻到松散的含砂岩层或流沙层时，砂粒容易卡在筛网孔中，造成筛堵现象。因此要试验几种不同目数的筛网来减少筛堵现象。
- 4、检查振动筛的振幅。振动幅度越大一般处理量也相对更大;出厂时振动力调整为90%。如果出现跑浆情况，可以将内外侧偏心块角度对齐，则振动力为。(此时泥浆的处理量仅增加15%左右)

5、检查液流分布在筛框上是否合理。钩边筛网结构的振动筛，两侧筛面比中间低，泥浆容易流向两侧而跑失，应当确保泥浆从中间进入筛框。此时，可以采用两个方案。一是调整前弹簧座，适当升高筛箱前部的角度;二是调整延伸槽的翻转板位置，控制液流分布情况。

可订做大小各款机型，根据客户每小时需要处理的污泥量进行推荐设备，污泥进入设备后出来就是清水+干泥，干泥打包运输不滴水，整套设备清水循环使用。

粗颗粒的分离采用多层振动筛，以颗粒物的分级，不同大小的颗粒物经过振动筛不同目数的筛网处二、处理后资源可循环利用。经过打桩泥浆脱水机处理后，分离出来的水可以进行循环利用，达到日常施工中的清孔、灌注、护壁的泥浆使用要求。

济宁油田泥浆脱水机优质服务：<http://jining.11467.com/info/7072854.htm>