

JZ-22010C直流屏高频开关电源模块整流器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | JZ-22010C直流屏高频开关电源模块整流器 |
| 公司名称 | 乐清市琪德电气有限公司 |
| 价格 | 6800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:九州 型号:JZ-22010C 包装:纸箱 |
| 公司地址 | 温州中国浙江温州乐清市乐成镇市岭生态工业园 |
| 联系电话 | 0577-62563188 13326197551 |

产品详情

JZ-22010C高频开关整流模块，JZ-22010C直流屏模块，JZ-22010C微机高频开关电源模块，JZ-22010C高频智能整流模块，JZ-22010C直流屏蓄电池充电模块，JZ-22010C直流屏高频模块，JZ-22010C高频充电模块

JZ-22010C高频开关电源模块采用了全桥移相式脉宽调制软开关控制技术，使得模块效率输入方式，不存在中线电流损耗。模块交流输入经过尖峰抑制电路和EMI吸收电路，经全桥整流滤波电路将三相交流电压整流为脉动的直流电压，由高频全桥移相式脉宽调制变换器将脉动的直流电压变换成高频方波电压，再由输出整流滤波电路，得到稳定的输出电压和电流，在电网电压和负载发生变化时反馈调整电路控制移相脉宽调制电路，使得输出电压和电流保持稳定。

交流输入范围宽：323 ~ 475VAC输出电压范围：198V ~ 286V整定输出电压:243VDC额定输出电流：10ADC

模块的输入、输出、均流控制和模块控制端口接触一定要良好，并且使有锁紧功能的端子锁紧。

多机并联使用时，输出端子汇流线越短越好，不可用长线汇流。建议使用汇流排。

多机并联组成系统时，所有模块输出负极端必须直接相连，彼此之间不许安装加有开关、二极管等元件。