

# 中兴CSU401B模块电源

产品名称	中兴CSU401B模块电源
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	山东济南市历城区山大北路
联系电话	15315678277

## 产品详情

中兴CSU401B模块电源

品牌；中兴CSU401B

其他

型号；CSU401B

中倍率；12V

是否可充电；可充电

方形

荷电状态

储存期限;10年

外形尺寸;方形mm

干放电态

加工定制

使用寿命；10年

产地;广东

产品参数

通道数

8 ( 隔离电压1500VDC )

开关触点或电平

输入类型

数字量输入接口

DI )

( 高电平(数字1)

低电平(数字0 )

通道数

3.5VDC ~ 30VDC , 6mA ( 24V )

1VDC

4 ( 隔离电压1500VDC )

光耦隔离型晶体管源极输出30VDC

输出类型

大负载电压

大负载电流;100mA

数字量输出接口 ( DO )

100mA

截止-漏电流

导通-饱和电压

DO大功耗

小于20  $\mu$  A

1V ( 100mA )

小于150mW

模拟量输入接口

( AI )

电压或电流

电压输入：0 ~ 5V , 1 ~ 5V

输入范围（各通道可

控制）

电流输入：0 ~ 20mA , 4 ~ 20mA

输入阻抗

电压输入：差模400k , 共模100k

电流输入：250

ADC分辨率

采样精度

采样速率

接口类型

波特率

12位

0.20%

50次/秒（4通道）

RS485

1200 ~ 115200bps可设置，初始为19200bps

串口通信参数

通讯格式

通讯协议

地址范围

ESD保护

隔离电压

浪涌保护

串口过流，过压

电源规格

功耗

8位数据位，无校验，1位停止位，1位起始位

ModbusRTU

1~31

15KV

1500VDC

600W

串口保护

60V，1A

12~24VDC，反接保护

1.8W

电源参数

电源过压，过流

30V，2A

工作温度

储存温度

相对湿度

尺寸

-10~50

工作

-40~85

5~95%RH，不凝露

145mm\*90mm\*40mm

ABS工程塑料

外壳材质

安装

DIN导轨安装或螺丝安装

3年质保

The basic parameters

Brand; Zte CSU401B

other

Model; CSU401B

Discharge rate

voltage

Model is complete

The ratio; The 12 v

Could you charge; rechargeable

square

The charged state

Storage period; Ten years

The dimensions; Square mm

Dry discharge state

Processing customized

The service life; Ten years

Origin; guangdong

Product parameters

The channel number

8 (isolation voltage 1500 VDC)

Switch contact or level

Input type

The digital quantity input interfaces

DI)

(high level (figure 1)

Low level (0)

3.5 VDC ~ 30 VDC, 6 ma (24 v)

1 or less VDC

4 (isolation voltage 1500 VDC)

Optical coupling isolation type transistor 30 VDC source output

The output type

The load voltage

Large load current; 100 ma

The digital output interface (DO)

100 ma

Globe - leakage current

Conduction - saturation voltage

DO big power consumption

Less than 20  $\mu$  A

1 v (100 ma)

Less than 150 mw

The analog input interface

(AI)

Voltage or current

Voltage input: 0 ~ 5 v, 1 ~ 5 v

The input range (each channel can be

Control)

Current input: 0 to 20 ma, 4 ~ 20 ma

The input impedance

The input voltage: 400 k , differential mode common-mode 100 k

Current input: 250

The ADC resolution

The sampling accuracy

Sampling rate

The interface type

Baud rate

12

50 times per second (four channels)

1200 ~ 115200 BPS can be set up, the initial 19200 BPS

Serial communication parameters

The communication format

Communication protocol

Address range

ESD protection

The isolation voltage

Surge protection

Serial port over-current, over-voltage

The power supply specifications

Power consumption

Eight data bits, no check, 1 stop bit, one start bit

1 to 31

15 kv

1500 VDC

600 w.

A serial port to protect

60 v, 1 a

12 ~ 24 VDC, reverse connection protection

1.8 W.

The power supply parameters

Power over voltage, over current

30 v, 2 a

Working temperature

Storage temperature

Relative humidity

本公司专业致力于华为、艾默生、中兴电源柜的研究，为客户提供全程一站式服务，我公司可以根据客户的具体特点和需求量身定做不同型号的通信电源柜，具体包括设计--选型--安装等跟踪指导，客户的需求就是我们的工作，做各类通信电源柜我们更专业。