

# VOC气体检测仪

产品名称	VOC气体检测仪
公司名称	青岛聚创宏业环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛聚创 型号:JC-AD-2(S) 产地:山东青岛
公司地址	青岛市李沧区四流北路23号商务楼209室
联系电话	0532-83848546 18561518632

## 产品详情

### JC-AD-2 (S) VOC气体检测仪

#### 一、产品介绍

JC-AD-2 (S) 泵吸式VOC气体检测仪是一种可连续监测各种有毒有害气体的检测设备。采用进口美国Baseline PID光离子传感器，本产品适用于环境监测，工业生产等对人体有害气体的工作环境，能够有效保障工作人员健康和生命安全不受到侵害。

#### 二、产品参数

检测气体：可挥发性气体

传感器原理：PID（光离子化）

检测范围/精确度

规格型号	被测气体各类	量程（可选）		分辨率	精度
IC-AD-2（S）-VOCs	有机挥发物 VOCs	0-20ppm		0.001PPM	± 2%FS
IC-AD-2（S）-VOCs	0-200ppm	0.01PPM	0-2000ppm	0.1PPM	0-10000

采样方式：内置德国KNF微型采样泵，泵的吸力大小有三个档位可调，流量最大可达1L/min。

响应时间： 5S

恢复时间： 10S

重复性： ± 1%

线性误差： ± 1%

零点漂移： ± 1%（F.S/年）

报警方式：两级声光报警，报警点可自行修改设置

操作语言：支持中英文操作界面，切换简单方便

带自校验功能，零点标定功能，数据存储

供电方式：锂电池（3.7V/3000mAh）

使用环境：温度：-40 --70 带温度和压力补偿

相对湿度：0%--95%，不凝露

外形尺寸：220\*80\*50mm

重量：0.55kg

三、产品特点

- 1、采用智能探头设计，更方便日后标定与维护
- 2、内置CF校准系数
- 3、具有USB通信端口，可以9600字节速度与电脑直接通信；
- 4、具有音频报警，视觉报警功能，状态栏也可显示报警状态；
- 5、全彩3.5寸TFT屏，彩色液晶显示直观；
- 6、可同时以数字和曲线两种方式显示气体浓度；
- 7、具有测试记录功能，可存储1个月的测量数据，并可用仪器或电脑查看数据；具有报警记录功能，可记录最近4次报警时间与类型；
- 8、采用大容量锂电池供电，可充电，低电量自动关机；
- 9、可设置高报、低报、TWA、S、关机时间、气泵转速等。
- 10、内置大功率吸气泵
- 11、全自动碰撞和手动校准平台
- 12、简单用户界面，大屏幕中文界面操作，可显示时间，电量，配带电量预警系统。13、操作简单，人体工学设计结构坚固，阻燃ABS塑胶精致而成，维护简单14、智能型的传感器校验，简单的校准结果存储，及其职能部门标定测试15、存储数据6000组，可连接电脑16、配带专用密码保护程序，防止数据丢失和仪器误操作