

韶关韶远IC卡三辊闸SY-1120S，工地工厂学校人员通行专用

产品名称	韶关韶远IC卡三辊闸SY-1120S，工地工厂学校人员通行专用
公司名称	韶关市韶远智能科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	类型:人脸识别 型号:SY-1120S 通讯:tcp/ip
公司地址	韶关市武江区沿江西路芙蓉新城鸿泰花园E座首层5号商铺之一
联系电话	13435043681

产品详情

行为授权：按99级权限授权指定用户允许通过通道和方向。

有效期限：每个授权用户只能在授权期限内通过通道，过期自动禁止。

时间策略：每周7天每天可独立设置100个通道通过策略：允许通过时间范围、通过通道、通过方向、用户权限范围

假日策略：可根据需要设定最多30个节假日，每个节假日都有自己独立的控制策略：允许通过时间范围、通过通道、通过方向、用户权限范围

防反转：通过通道时反转，挡臂自动锁死或报警；反转力消失即可恢复通过。

防缓冲：非法通过或冲闸时，挡臂自动旋转相应角度后抱死，缓冲用户冲力，被免伤人。

通过时间：可根据需要改变通道通过时间，范围2、5、10、60秒。

进入检测：用户刷卡后立即启动进入检测，如果在设定通过时间内没有进入通道，则判定无人员通过，自动关闸。

异常报警：对无授权用户刷卡时的入侵行为、授权用户刷卡后的不通过行为，通过时的尾随、反向进入等及其他异常行为进行报警、记录，提供分析数据。

断电常开：切断外部220V电源后，自动常开闸门，符合消防安全要求。

远程控制：可通过监控软件远程控制用户从指定通道、指定方向通过。

机箱材料：国标(304号)不锈钢

机箱尺寸：宽280 × 长1200 × 高980 (mm)

闸杆长度：520mm

单机重量：约70Kg

闸杆抗暴：80Kg

闸杆动力：3Kg

工作电压：AC220 ± 10V / 50 ± 10%Hz

驱动电机：直流电机 (12V / 20W)

通行速度：30人 / 分钟

工作环境：室内、室外 (建议搭棚)

工作温度：-40 ——80

相对湿度： 95% , 不凝露

刷卡时间： 0.1s

闸门时间：1-2秒 (闸门打开、关闭时间)

警报联动：耐压DC12V ~ 30V , 2mA电流从联动+流入、联动-流出有效

上电时间： 3秒 (第一次上电后进入通行状态所需时间)

射频距离： 10cm (ID卡) 或 5cm (IC卡)

记录容量：4.8万 (可扩展至11万) , 可循环使用

授权用户：5万 (可扩展至11万) 持卡用户

报警输出：每通道1路联动报警、通过异常报警、闸门异常状态报警指示

允许指示：每通道每方向1路刷卡正确允许向前进入通道状态指示

错误指示：每通道1路刷卡处理异常状态指示