

柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架

产品名称	柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架
公司名称	深圳市柯达实业有限公司
价格	2330.00/套
规格参数	品牌:柯达 型号:kd-h0630 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区学生工业园路13号厂房一101
联系电话	0755-23065284 13392169054

产品详情

一、柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架产品介绍：

- 1、柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架结构简单、安全可靠，可搭建主副结构，出入库不受物品先后顺序的限制。广泛应用于以托盘存储、叉车存取的仓储模式。
- 2、柱片由立柱、横撑、斜撑等连接而成。柱片与抱焊梁插接组成货架框架，采用安全销固定，结构牢固。每层可以75mm或50mm步距上下自由调整。
- 3、可随着得立柱、横梁规格的大小决定层载要求，具有惯性矩，单层可配木质层板

二、柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架构件的技术指标

立柱：

- 1、立柱全长调节孔距累计误差不大于 $\pm 5\text{mm}$ ，相临孔距误差小于 0.2mm ；
- 2、货架全长尺寸极限偏差不大于 5mm ；
- 3、立柱片弯曲误差小于 $1/1000$ 或 10mm ；
- 4、立柱与安装地面垂直偏差小于 $1/500\text{mm}$ ；

5、柱片承重时，安全系数不小于1.9。

横梁：

1、横梁长度尺寸误差小于1mm；

2、横梁装配后两端高低误差小于2mm；

3、货架横梁达到要求的承载时，横梁弯曲挠度不大于L/200，安全系数不小于1.65。

三、柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架构件材料强度指标

货架冷轧型材的强度指标（N/mm²）

钢号：Q235；钢材种类:冷弯型钢；抗拉、抗压、抗弯：205；抗剪：120；端面承压：310。

四、生产制造工艺流程

柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架原材料（武钢） 冷轧成型
定尺、平头 冲孔（焊接） 校正 表面喷塑 包装 成品。

五、柯达货架轻型仓储置物架仓库多层多功能铁架家用车库库房储物货架表面处理

1、工艺流程：黑坯 除油 除锈 表调 磷化 烘干 静电喷粉 固化 包装

2、货架表面处理采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层厚度60~80微米；

3、静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求；

4、硬度（耐磨性）为普通硝基漆的100倍以上，达到GB6739-86标准中的2H要求，即经2H铅笔测试无划痕；

5、耐腐蚀性（盐酸实验）GB1771-91大于500小时。