

# 四川成都冠牌室内膨胀型(钢结构)防火涂料

产品名称	四川成都冠牌室内膨胀型(钢结构)防火涂料
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	28.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 销售区域:各地 产地:四川省成都市
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

## 产品详情

四川成都室内膨胀型防火涂料；四川成都室内膨胀型钢结构防火涂料；冠牌防火漆，厂家销售；质量稳定；，产品面向重庆-四川-成都-贵州等地供应，欢迎广大客户咨询，我公司将竭诚为您服务，不满意包退换，让您放心选择。

冠牌室内膨胀型防火涂料由乙酸乙烯酯、乙烯共聚乳液、聚磷酸铵、三聚氰胺为主要原材料以及粘结剂组成；膨胀型防火涂料平整的涂膜起到一定的装饰作用,又能在火灾发生时因其涂层对可燃性基材起到防火保护,阻止火焰蔓延作用的膨胀型水性防火涂料,涂覆于基材表面上的涂层在遇火时膨胀发泡；可广泛应用于各类钢结构工程的防火保护，设计满足钢结构一、二级耐火的等级要求。

室内膨胀型钢结构防火涂料在受火情况下，其厚度迅速膨胀到原来的几十倍，高可达两百倍，形成的蜂窝或者海绵状炭质层对钢的防火作用主要可以归纳为

三个方面：

- 1.阻隔作用，高度膨胀的炭化层可以对所保护的钢结构起到良好的空气、热源隔绝作用，从而有效降低钢结构表面温度，延长火灾中钢结构的支撑时间；
- 2.吸热作用，聚合物涂层的软化、熔融、膨胀后炭化层的物理变化以及涂料各组分的热分解、蒸发和炭化均会吸收大量的热量，从而有效降低钢结构表面温度；
- 3.终止燃烧，室内钢结构防火涂料各组分受热分解出来的各类不燃性气体可以起到稀释氧气浓度的作用，并且可捕捉燃烧所产生的自由基，从而有效阻止燃烧的进行。这三个过程的协调作用，终使得室内膨胀型钢结构防火涂料发挥有效的防火作用。

选择冠牌室内膨胀型防火涂料的理由：

- 1、涂层超薄、防火隔热性能良好。
- 2、防火、隔热各项性能指标达到或超过《GB14907-2018钢结构防火涂料》标准要求。
- 3、单组份油漆，施工简单方便。
- 4、涂膜外观平整细腻。
- 5、附着力强，坚固耐久，具有防火、防腐双重功能。

注意事项：

- 1、室内膨胀型钢结构防火涂料适合在0-35℃环境下贮存。保质贮存期12个月。包装和运输应防冻，防撞。
- 2、施工过程中和膨胀型室内钢结构防火涂料涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5-35℃，相对湿度不宜大于85%，空气应流通。
- 3、当钢结构构件表面结露时，不宜施工。室内膨胀型钢结构防火涂料施工完毕后均应处于室内避雨棚内，以避免雨淋。

部分内容来源于网络,仅作为展示之用,版权归原作者所有。如有不适，请告知,我们会尽快删除。