

工厂甲苯报警器探头 有毒有害气体传感器 油漆报警检测

产品名称	工厂甲苯报警器探头 有毒有害气体传感器 油漆报警检测
公司名称	济南申安电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:申安 型号:RBK-6000-ZL1 产地:济南
公司地址	济南高新区开拓路58号
联系电话	0531-62325085 13082753136

产品详情

9路型工厂甲苯报警器探头 有毒有害气体传感器 油漆报警检测通过查询方式获得探测器信息，经高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。

本产品设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。

工厂甲苯报警器探头 有毒有害气体传感器 油漆报警检测主要特点

工作方式

M-BUS两总线通讯，负载容量 9路。

可靠性高

CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。

操作方便

可对在线探测器远程校零，标定。

安全性高

多重密码保护，操作级别不同密码不同，安全性高。

显示直观、清晰

采用高亮LCD显示，可实时显示控制器工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。

多种信号输出

2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。

安装方便

专用的安装支架，现场安装方便。

工厂甲苯报警器探头 有毒有害气体传感器 油漆报警检测技术参数

结构

重量：5kg

材质：ABS

尺寸：288mm × 220mm × 86mm

电气

供电电压：AC220V ± 15%、50-60Hz

最大功率：10W

信号输入：M-BUS信号

继电器容量：5A/220V

存储容量：报警记录：1000条

开机记录：100条

关机记录：100条

安装方式：壁挂式

认证

公安部：消防电子产品合格评定中心

应用标准：GB16808-2008

环境

IP等级：IP30

工作温度：0 ~ 40

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-10 ~ 50

工厂甲苯报警器探头 有毒有害气体传感器 油漆报警检测产品安装

与本公司系列探测器配套使用；

连接探测器的数量：可连接1~9只气体探测器；

与气体探测器接线方式：两线制2*2.5mm²双色双绞线；

气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下，采用壁挂式安装；

安装选择合理的安装高度，方便操作即可，不可太低，避免对人身的意外伤害，要求墙面要牢固、平整。