

汽油报警器实时监测 汽油气体泄漏报警探测器 24V汽油探测器

产品名称	汽油报警器实时监测 汽油气体泄漏报警探测器 24V汽油探测器
公司名称	济南申安电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南高新区开拓路58号
联系电话	0531-62325085 13082753136

产品详情

汽油气体探测器

对于检测可燃气体泄漏的安全仪器，人们有多种叫法，标准的叫法为：可燃气体检测仪。人们根据自己不同习惯有不同的叫法，尤其是没用过这类仪器的人们，刚接触这类仪器，有的称之为：可燃气体泄漏检测仪或可燃气体测漏仪或可燃气体探测器或可燃气体检漏仪或可燃气体探测器等，不过，都指的便携式可燃气体检测仪，汽油泄漏检测仪属于可燃气体检测仪中的一种。

我公司可燃气体探测器（可燃气体检测仪）主要有：RBBJ型可燃气体检测仪、GW型可燃气体检测仪、BW型可燃气体检测仪等。

汽油报警器实时监测 汽油气体泄漏报警探测器 24V汽油探测器产品概述:

30路型气体报警控制器通过查询方式获得探测器信息，经高速CPU数据处理，通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号。

本产品设计遵循国标GB16808-2008。控制器外形美观、显示界面清晰、操作简单，产品整机采用模块化结构设计，便于维护。

汽油报警器实时监测 汽油气体泄漏报警探测器 24V汽油探测器主要特点

工作方式

M-BUS 两总线通讯，负载容量 30路。

可靠性高

CPU采用16位单片机，运行速度快，可靠性高。

操作方便

可对在线探测器远程校零，标定。

安全性高

多重密码保护。操作级别不同，密码不同，安全性高。

显示直观、清晰

采用高亮度LCD显示，可实时显示主机工作时间，报警、故障记录。大容量报警，开、关机记录，历史记录掉电不丢失。

多种信号输出

2组开关量输出。通过配接模块可选择输出4-20mA，GPRS/GSM，UDP/TCP/HTTP信号。

安装方便

专用的安装支架，现场安装方便。

汽油报警器实时监测 汽油气体泄漏报警探测器 24V汽油探测器技术参数

重量：5kg

材质：Q235+ABS

尺寸：320mm × 250mm × 94mm

电气

供电电压：AC220V ± 15%、50-60Hz

最大功率：10W

信号输入：M-BUS信号

继电器容量：5A/220V

存储容量：报警记录：1000条

开机记录：100条

关机记录：100条

汽油报警器实时监测 汽油气体泄漏报警探测器 24V汽油探测器安装方式

安装方式：壁挂式

认证

公安部：消防电子产品合格评定中心

应用标准：GB16808-2008

环境

IP等级：IP30

工作温度：0 ~ 40

湿度范围：10%RH ~ 95%RH

压力范围：86Kpa ~ 106Kpa

存储温度：-10 ~ 50