

空调铜阀门型号 铜阀门型号 阀安得阀门专业制造

产品名称	空调铜阀门型号 铜阀门型号 阀安得阀门专业制造
公司名称	泉州市阀安得流体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省南安市成功科技开发区
联系电话	18050986611 18050986611

产品详情

止回阀维护及保养

- 1.止回阀应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。
- 2.止回阀存放或运输时启闭件应处于关闭装置，同时应做好以下工作：
 - a 止回阀阀瓣应固定于开启位置
 - b 止回阀通路两端内口用泡沫板堵塞，端口须用闷盖塞紧，予以防尘、防锈，保持通道清洁和端面的平整；
 - c 汽缸部位进行适当的包装防护、防震和防碰；
 - d 止回阀放置时应平稳，不得相互受挤。
- 3.止回阀长久放置时应定期检查。每三个月对两通道、密封面上的污垢和锈迹，空调铜阀门型号，焊接口的防护状况进行检查，擦拭污垢和锈迹后，重新涂刷防锈油予以防护。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

阀门安装方向和位置不可装倒装反

截止阀，优质铜阀门型号，节流阀，减压阀、止回阀等阀门都具有方向性，若是节流阀装倒装反，就会影响使用效果与寿命，要是减压阀的话根本不起作用，要是止回阀甚至会造成危险。一般阀门，在阀体上有方向标志；万一没有，应根据阀门的工作原理，正确识别。

截止阀的阀腔左右不对称，流体要让其由下而上通过阀口，这样流体阻力小（由形状所决定），开启省力（因介质压力向上），关闭后介质不压填料，便于检修。这就是截止阀为什么不可安反的道理。其它阀门也有各自的特性。阀门安装的位置，必须方便于操作；即使安装暂时困难些，也要为操作人员的长期工作着想。

阀门手轮与胸口取齐（一般离操作地坪1.2米），这样，开闭阀门比较省劲。落地阀门手轮要朝上，不要倾斜，以免操作别扭。靠墙机靠设备的阀门，铜阀门型号，也要留出操作人员站立余地。要避免仰天操作，尤其是酸碱、有毒介质等，否则很不安全。

闸阀不要倒装（即手轮向下），否则会使介质长期留存在阀盖空间，容易腐蚀阀杆，而且为某些工艺要求所禁忌。同时更换填料极不方便。

- 1、减压阀要直立安装在水平管道上，各个方向都不要倾斜。
- 2、升降式止回阀，暖通铜阀门型号，安装时要保证其阀瓣垂直，以便升降灵活。
- 3、旋启式止回阀，安装时要保证其销轴水平，以便旋启灵活。
- 4、明杆闸阀，不要安装在地下，否则由于潮湿而腐蚀外露的阀杆。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

阀门是一种管路附件。它是用来改变通路断面和介质流动方向，控制输送介质流动的一种装置。具体来讲，阀门有以下几种用途：

- (1)接通或截断管路中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。
- (2)调节、控制管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。

- (3)改变管路中介质流动的方向。如分配阀、三通旋塞、三通或四通球阀等。
- (4)阻止管路中的介质倒流。如各种不同结构的止回阀、底阀等。
- (5)分离介质。如各种不同结构的蒸汽疏水阀、空气疏水阀等。
- (6)指示和调节液面高度。如液面指示器、液面调节器等。
- (7)其他特殊用途。如温度调节阀、过流保护紧急切断阀等。

在上述的各种通用阀门中，用于接通和截断管路中介质流动的阀门，其使用数量约占全部阀门总数的80%。

福建省海希阀门有限公司是专业铜阀门制造企业。主要生产各种丝口、法兰铜阀门产品、铜管件、水表和水暖卫浴系类产品等。有需要咨询了解这方面的更多信息可拨打图片上的联系电话，欢迎大家来电咨询！

空调铜阀门型号-铜阀门型号-阀安得阀门专业制造由泉州市阀安得流体科技有限公司提供。泉州市阀安得流体科技有限公司（www.haiseafm.com）实力雄厚，信誉可靠，在福建泉州的闸阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领阀安得和您携手步入辉煌，共创美好未来！