

牡丹江牛舍风机 润江温控设备 塑料壳牛舍风机

产品名称	牡丹江牛舍风机 润江温控设备 塑料壳牛舍风机
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

1) 离居民太近：毕竟养猪可以造成空气（臭味）和噪声的污染，要避免与当地居民造成冲突，也要避免人员繁杂带来的不安全因素。2) 离公路太近：道路上的运输车辆繁杂，直连式牛舍风机，其中不乏运猪，牛舍风机直径1米，特别是运输病、死猪的车辆，还有运输粪便的车辆，这些车辆都是潜在的传播疾病的媒介。3) 离其他畜牧场太近：疾病的传播途径复杂，很多疾病可以通过空气传播，塑料壳牛舍风机，也可以通过苍蝇、蚊子、鼠类、猫传播，有时传播途径不明。若猪场间距离太近，疾病很容易通过各种途径传进猪场。

很多猪场用围墙圈起来，在里面就见缝插针，哪里有空地，就在哪里建猪舍，不同猪舍混杂在一起。其实猪场的布局对疾病防控、生产管理影响很大。因此在设计、施工要充分考虑到。根据生产模式的不同，可以分为单一地点三阶段饲养，也可以采用两地点饲养。两地点饲养两地点饲养是指种猪繁育一个地点，保育和育肥在另一个相对远的猪舍的数量，原则上产房、保育和育肥猪舍要做到全进全出。配种舍、怀孕舍、保育舍、生长舍、育肥舍要上风向向下风方向排列。本人建议尽量缩小猪舍的规模，做到小群饲养，以利于降低猪的发病率。以一栋保育或育肥猪舍饲养不超过500头为宜

蒸发降温系统的原理就是加湿水帘纸的表面并从纸的表面蒸发出水蒸气。空气经过水帘纸的进风管的长度和角度，会对得到的水蒸气的量造成影响。当空气穿过水帘纸的时候，牡丹江牛舍风机，3/8英寸（1cm）的进风管直径可以产生很好的气体阻力，因为当气体通过水帘纸时会产生摩擦力，摩擦力引起温度上升，会产生较高水平的蒸发作用。第三是阻力大小或穿过水帘的风速。水帘纸的面积应该仅以促使空气穿过水帘纸的排风扇的通风量来决定。如果水帘纸的面积与排风扇的通风量相比太大或太小，蒸发速度就不理想。

牡丹江牛舍风机-润江温控设备-塑料壳牛舍风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。“负压风机,畜牧风机,牧场风扇,环保空调,水帘,燃煤热风炉”就选青州市开发区润江温控设备厂（www.qzrjwk.com），公司位于：山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园，多年来，润江温控设备坚持为客户提供好的服务，联系人：王沂江。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。润江温控设备期待成为您

的长期合作伙伴！