

润江温控设备 牛舍风机尺寸 怀化牛舍风机

产品名称	润江温控设备 牛舍风机尺寸 怀化牛舍风机
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

经产母猪定位栏的宽度需要至少62厘米（净宽），而后备母猪的定位栏需要小些，净宽56厘米足够。地面需要平整，漏出的水能够流到粪沟内，待挤区牛舍风机，坡度大约3—5度。母猪的后躯部位漏缝一定要足够宽，牛舍风机尺寸，以利于粪尿的泄漏，保持后躯的洁净。现实情况下，很多母猪躺卧在污水中，造成严重的不适。定位栏的焊接一定要认真，不应留下太多的锐利的边角，防止肢蹄的损伤。饮水器太高可造成饮水喷到地面上，若位置低于中间，则影响母猪采食，因此建议不安装饮水器，而将水放在料槽内。以保证充足的饮水。

蒸发降温系统的原理就是加湿水帘纸的表面并从纸的表面蒸发出水蒸气。空气经过水帘纸的进风管的长度和角度，会对得到的水蒸气的量造成影响。当空气穿过水帘纸的时候，3/8英寸（1cm）的进风管直径可以产生很好的气体阻力，因为当气体通过水帘纸时会产生摩擦力，摩擦力引起温度上升，会产生较高水平的蒸发作用。第三是阻力大小或穿过水帘的风速。水帘纸的面积应该仅以促使空气穿过水帘纸的排风扇的通风量来决定。如果水帘纸的面积与排风扇的通风量相比太大或太小，蒸发速度就不理想。

猪栏可将传统的砖砌猪栏改为钢管猪栏，可达到良好的通风效果。要完善猪舍内的通风设施，直连式牛舍风机，包括排气孔、窗和换气扇，其中地面设置通风口可将滞留在地面的有害气体排出；窗户除了可采光外，怀化牛舍风机，也是通风的主要通道；天窗可将位于上层空气中的有害气体排出。猪舍内的换气扇是实施强制通风的主要设施，可加速有害气体和湿气的排入。冬季除了要注意在舍内安装供暖设施，冬季在通风时还要做好保温的工作。

润江温控设备(图)-牛舍风机尺寸-怀化牛舍风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂（www.qzrjwk.com）位于山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润江温控设备在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。润江温控设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润江温控设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

