

CCTV监控箱/防水监控箱/需定制设备箱/监控电源箱 铁箱 监控防水箱8换机箱 室外防水盒CCTV配电箱/电源网络弱电设备室外防水盒生产基地！楼宇对讲箱|小区安防监控箱|弱电箱|家庭信息箱|网络箱|监控立杆|小区设备箱|电话网络箱|宽带接入箱生产基地。

箱体参数

外观尺寸	520*370*200mm	
底板/层板	1个电气安装板；1个层板	
材质	优质冷轧钢板；厚度0.8-1.5mm	
门锁	304不锈钢防盗锁	
基本安装		
检修灯	LED灯	
散热	12V散热风扇，40 时寿命50000小时；下进风，上出风	
温控模块	30 启动	
安装配件	接地铜排、熔钎盘	
开箱报警模块	可选	
电气配件		
空气开关	-	16A/2P
自动重合闸	可选	可选
电源防雷器	20KV电源防雷器	-
二合一防雷器	-	二合一防雷器
单口网络防雷器	标配无，可选	
开关电源	DC12V/50w	DC12V/50w
插座	3位新国标5孔插座	3位新国标5孔插座
防护性能		
IP等级	IP55	
箱门密封/防水材料	PU发泡密封胶	
防风	能承受60m/s的强风	
防虫	不锈钢防虫网	
进线保护	有	
外观特性		
防腐性能	耐酸性和耐碱性，按照GB/9274(甲)测试，通过96小时不起泡，不起皱	
表面处理	喷涂阿克苏或杜邦耐候性粉末；测试时间500小时以上划痕单边延展长度：	
颜色	标准RAL9016（白色）；RAL7040、RAL7042、RAL7586可选或客户指定颜色	
丝印	可选；按客户要求定制	
安装方式	一体化（支持挂墙，挂杆等多种安装方式）	
环境		
工作温度	-20 -70	
湿度	5% ~ 95%	