

雄韬锂电池组48V50AH 4850通信锂电池 磷酸铁锂电池

产品名称	雄韬锂电池组48V50AH 4850通信锂电池 磷酸铁锂电池
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:雄韬三瑞 型号:4850 规格:48V50AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

雄韬锂电池组48V50AH 4850通信锂电池 磷酸铁锂电池

磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池,适用性强,12v锂电池,品牌厂家,进口材料,16年制造经验,低温电池,通信电池,应用范围广,耐寒低温,军工品质,通信用钛酸锂电池具有较好的低温性能和耐浮充性能,较高的安全性能,免维护性能长循环寿命,是通讯基站用储能电池发展的主流方向之一。

48V 50Ah通信基站用磷酸铁锂电池组

超长的使用寿命(循环1000次容量保持不低于70%);

卓越的工作温度(可以长期在-10 ~ +70 温度条件下稳定的运行);特别适合高温严酷条件使用;

在电池组内加装电池检测单元,可以精确的实时检测电池电压、温度、容量等状况,并及时通过通信系统传输给无人机,可以充分的提高了产品的工作的安全性;

电池组外壳采取合金材料设计,抗冲击性能优越并且具备耐高低温、有效阻燃的高性能,可以确保电池组在受到外力撞击的状况下始终保持有效的防护能力,外装折叠式把手,方便搬运;

简便的安装组合(单元模块的设计概念,使产品安装灵活可靠);

符合通信行业标准、电动汽车用锂离子电池标准,可以与机柜直接装配,产品可以并联使用。

序号	项目	参数	备注
1	标称容量	50Ah	"0.2C放电;截止电压3
2	能量	2400Wh	
3	标称电压	48V	

4	出厂电压	48V~52V	
5	内阻	50m68	标准充电后AC 1KHz
6	充电电压	54.75 ± 0.2V	CC/CV
7	标准充电电流	10A	
8	最大充电电流	10A	
9	标准放电电流	10A	
10	最大放电电流	50A	
11	放电截止电压	37.5V	
12	工作温度	0~+45	充电
		-10~+70	放电
13	高温搁置	80 48h	
14	贮存温度	0 ~ +45	小于一个月
		15 ~ +35	小于六个月
15	重量	35kg	
16	成品尺寸	456*441*130mm	
17	通讯接口	RS232 RS485	