

易格斯电缆高耐磨PUR防寒抗冷却igus chainflex CF2 系列

产品名称	易格斯电缆高耐磨PUR防寒抗冷却igus chainflex CF2 系列
公司名称	广州毅恒自动化科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:易格斯 型号:CF2.01.08 产地:德国
公司地址	广州市白云区永平街元下田十二岭路26号5019房 (注册地址)
联系电话	15820240983

产品详情

igus chainflex CF2 系列耐低温高柔性抗拉屏蔽拖链电缆

典型应用领域：

用于极高的负载

几乎无限的耐油

室内和室外应用

适用于水平架空和行程小于100米的滑行应用

储存与提取装置适用于高架仓库、机械装置/包装机、快速输送系统、户内起重机、制冷行业

电缆结构：

导体：高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准).

芯线绝缘：高机械性能TPE混合物

芯线结构：芯线以短节距绞合在一起

芯线识别：彩色线芯区分

内护套：PVC混合物适用于拖链

总屏蔽：高度抗弯曲的镀锡铜丝编织。覆盖线性约70%，光学约90%。

外护套：低粘性、高耐磨的 PUR 基混合材料，符合拖链要求（符合 DIN EN 50363-10-2 标准）

外护套颜色：煤灰色（类似RAL 7016）

技术参数：

适用温度：-50 到80

弯曲半径：不小于5倍电缆直径

速度：10m/s内可满足

加速度：80m/s内可满足

行程：达100米的行程

特性：

应用要求

用于极高负载的应用

外护套: PUR

总屏蔽

抗冷却剂

防刻痕

耐水解和微生物

阻燃

无硅

抗UV

耐低温

耐油性: 耐油（符合 DIN EN 50363-10-2 标准）

常用规格：

igus chainflex CF2.01.04 （4x0.14）C

igus chainflex CF2.01.08 （8x0.14）C

igus chainflex CF2.01.12 （12x0.14）C

igus chainflex CF2.01.18 (18x0.14) C

igus chainflex CF2.01.24 (24x0.14) C

igus chainflex CF2.01.36 (36x0.14) C

igus chainflex CF2.01.48 (48x0.14) C

igus chainflex CF2.02.04 (4x0.25) C

igus chainflex CF2.02.08 (8x0.25) C

igus chainflex CF2.02.18 (18x0.25) C

igus chainflex CF2.02.24 (24x0.25) C

igus chainflex CF2.02.48 (48x0.25) C