

供应腻子型遇水膨胀止水条嘉兴厂家销售

产品名称	供应腻子型遇水膨胀止水条嘉兴厂家销售
公司名称	河北华禄橡胶科技有限公司
价格	8.00/米
规格参数	品牌:华禄橡胶 性质:耐高温 规格:支持定制
公司地址	高新区胜利西路2188号
联系电话	18003386061

产品详情

我公司专业从事桥梁、隧道、公路、铁路的配件及路桥养护工程、桥面防水，桥面抛丸，桥梁支座更换，橡胶支座更换，桥梁伸缩缝修复与更换，路桥养护工程，路桥养护等系列产品于一体的专业生产厂家。公司生产设备完备，制造工艺合理，检测手段齐全，产品质量稳定。公司在严格执行生产标准，注重产品质量的同时，还积极与客户进行沟通，了解客户的需求，认识到我们的不足，并为客户提供专业和及时的售后服务。公司设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并最大限度地满足用户的需要。

公司拥有职工200多名，其中专业技术人员15人，拥有先进机械加工设备及橡胶生产和检测设备180多套，拥有成套橡胶盆式橡胶支座生产流水线三条，止水带加工车间三座。本公司主要生产止水带、伸缩缝、密封膏、泡沫板、防水板、止水条、橡胶支座、土工布及其它橡胶制品。广泛应用于铁路桥梁、公路桥梁工程、水利工程，隧道及地铁等工程。我公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的宗旨，始终以客户满意为追求，并以优良的产品质量，优惠的价格，全力为社会各界提供更多优质的服务。

公司本着以人为本、务实求新；以质为本，站稳事成；以诚为本，广交朋友；以服务为本，满意客户。我公司产品质量优良、服务周到。以放心的产品满足客户的要求，竭诚为用户提供周到的服务。我们希望与广大顾客真诚合作，互惠互利，建立良好的合作关系，并通过我们诚信的合作，彼此留下美好的印象，共铸事业的辉煌，公司热诚欢迎广大客户光临洽谈业务，愿与世界各地客户携手共创美好明天！

本公司主要经营产品：桥梁支座 橡胶止水带 桥梁伸缩缝 遇水膨胀止水条 闭孔泡沫板
充气芯模 钢纤维 护栏支架 铸铁学水管 锚具 密封胶 声测管

BW腻子型遇水膨胀止水条广泛用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下和平型关的接口密封，水利水电，水道士建工程防水密封等处。施工参考事项：混凝土浇灌前，膨胀橡胶应避免雨淋与带有水分的物体接触，施工前为了使其与混凝土的可靠接触，施工面应保持干燥、清洁、表面要弄平。

遇水膨胀止水条在地下室施工缝防水处理时被广泛使用，主要分为腻子型和橡胶型两种。

腻子型遇水膨胀止水条，主要应用于施工缝；橡胶型遇水膨胀止水条在加工工艺上经过了处理，主要用于施工缝和拼接缝。《地下工程防水技术规范》和《华北通用图集》均要求两种类型止水条应具有缓胀性能，其7d

的膨胀率不应大于60%的最终膨胀率。实际上，材料标准《腻子型膨胀橡胶物理性能》B/T18173.3 - 2002中PN - 150和PN - 220两种止水条虽有膨胀性能，但指标较低无法满足规范和图集要求。弹性橡胶型遇水膨胀止水条性能相对较好，在实际施工过程中应用较为广泛，但一般工程中应用的止水条缓胀性能也很难达到要求，尤其北京周边地区生产的假冒伪劣产品较多，使得这种情况更加严重。本工程使用了一种建设部和国家建材局推广的新型专利产品——缓胀型膨润土橡胶遇水膨胀止水条（BW - S），各项指标完全满足图集和规范要求，取得了较好的防水效果。

适用范围：

腻子型遇水膨胀止水条被采用于建筑、工业、工业维护/防腐、防水、防潮、不饱和缝隙等体系。

商品概述：

腻子型遇水膨胀止水条的简介是一种在地下室施工缝防水处理时得到广泛使用，主要分为腻子型和橡胶型两种。

商品使用方法：

采用对接连接，对接部位应密贴，不得出现翘边现象。已经遇水膨胀的部分要割除，并重新安装止水条。明挖结构顶板变形缝迎水面、变形缝背水面以及楼板变形缝上表面采用密封胶进行嵌缝时，应采用双组分聚硫密封胶。

施工工艺

对有预留式的粘贴方式，在现浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。

拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。

将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

（4）止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

（5）在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

我们的地址：高新区胜利西路2188号电话：联系手机：18003386061 期待您的咨询