

# 上饶pe波纹管 亦成管业 pe波纹管批发

产品名称	上饶pe波纹管 亦成管业 pe波纹管批发
公司名称	杭州亦成管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区崇贤街道运通网城3-402室
联系电话	15968123533 15968123533

## 产品详情

双壁波纹管施工过程中较为普通的一种作业方式--接口作业

HDPE双壁波纹管

双壁波纹管施工过程中较为普通的一种作业方式--接口作业

在双壁波纹管施工过程中较为普通的一种作业方式--接口作业，接口作业可将两段不同的双壁波纹管连接在一起。一般双壁波纹管的接口作业安装位置应在插口第二与第三波纹之间槽内，安装密封圈的数量视设计要求而定，当采用两只密封圈时建议两密、封圈之间隔一个波纹。

双壁波纹管在接口作业前应先将承口插口内外表面清理干净，在插口套入密封圈，并在承口内工作面和橡胶圈表面涂上润滑剂(一般用肥皂水即可)，插入方向为水流方向，对准承口中心线用人力或设置木档板用撬棍将被安装的管材徐徐插入承口内直至底部。接口完成后，随即用相同土质把预留凹槽入填筑密实。承插口管安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。双壁波纹管应直线敷设，相邻两节管道轴线的允许转角一般不得大于2度。为防止接口合拢时已排设的双壁波纹管轴线位置移动，须采用稳管措施。可采用编织袋内灌满砂，封口后压在已排设管道的顶部，其数量视管径大小而定。管道接口后，应复核管底深度和轴线，使其符合要求，如出现位移、悬浮、拔口现象，应返工处理。

管道施工1.管道施工一般均可采用人工安装。安装时，由人工抬管道两边发送给槽底施工队伍。明挖槽，槽深超过3m或管径超过400mm的管道，能用非金属材料绳子溜管，使管道稳定的放到管沟管位上。禁止用金属材料绳子钩住两边支管或将管道自槽边翻滚抛入槽中。承插孔管安装应将插孔顺水流方位，pe双壁波纹管，承插连接逆水流方位，由中下游向上下游先后分配。2.管道长度的调节，能用手据激光切割，但横断面应竖直整平，不需有受损。管道与查验井联接1.管道与检查井的联接，pe波纹管批发，宜采用软性插口，也可采用承插管件联接，当规定不高时，也可立即砌进查验井壁中。2.管道与检查井的对接，为确保管件或管材与查验井壁融合优良漏水，管道与检查井的对接可采用混凝土预制外套环，加硅胶圈的构造产生。混泥土外套环应在管道施工前预制构件好，外套环的公称直径应依据管件的直径规

格确认。外套环的混凝土的强度高于C15级，壁厚不低于50mm，薄厚不低于240mm。先将管道插孔位置套上橡胶圈，并将管件此端插到混凝土外套环，混凝土外套环与井壁间用混合砂浆砌墙。3.当管道坐落于软农田基或低洼地、沼泽间、土壤温度高的地区时，应考虑到基本的不匀称地基沉降，检查井与管道的联接，宜先采用长0.5m的短管所述方式与检查井联接，随后接一段2m短管，再与整支管道联接。

hdpe双壁波纹管技术标准pe双壁波纹管为确保产品品质，原材料规格型号应符合设计方案规定，pe钢带波纹管，具备产品质量检验单位的产品合格证和商品性能使用说明，并应说明产品型号和出厂日期。一般，赣州pe波纹管，在pe双壁波纹管制造行业中，管材品质应复合型下列规定：1、pe双壁波纹管管材规定外型一致，内腔光洁，管身不可有缝隙，支管不可有损坏、裂开、形变等缺点。2、管材内孔应整平，与管中心中心线竖直，径向不可有显著的弯折出现。管材插孔直径、承插连接公称直径的规格及圆度务必符合产品执行标准的要求。3、pe双壁波纹管管材耐压试验抗压强度及弯曲刚度应考虑设计方案规定。4、管路插口用橡胶圈性能、规格应符合设计方案规定。橡胶圈外型应光洁整平，不可有出气孔、缝隙、卷皱、损坏、重皮和接缝处状况。

上饶pe波纹管-亦成管业-pe波纹管批发由杭州亦成管业有限公司提供。杭州亦成管业有限公司（[www.yichenggy.com](http://www.yichenggy.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，亦成管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡小云。