

四川不锈钢反应釜硅硼玻璃胶设备捏合机分散机化工成套设备

产品名称	四川不锈钢反应釜硅硼玻璃胶设备捏合机分散机化工成套设备
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	设计容积:2000L 公转转速:85 密封装置:有机械密封
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

产品详情

四川不锈钢反应釜硅硼玻璃胶设备捏合机分散机化工成套设备

一、概况

电、蒸汽、导热油加热) 不锈钢反应釜由锅盖、筒身、夹套、搅拌器、轴封传动装置及支承等组成, 与锅内物料接触处的锅体和零部件均采用304或316不锈钢制成。由于用户因生产工艺、操作条件不尽相同, 加热冷却可采用夹套、半管、盘管、米勒板等结构, 夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油循环加热, 轴封装置分为填料密封和机械密封, 搅拌型式有锚式、桨式、锅轮式、推进式或框式。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。反应釜广泛地应用于建材、化工、颜料、树脂、食品等行业, 具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。

二、结构形式

反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等, 搅拌装置在高径比较大时, 可用多层搅拌桨叶, 也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套, 或在器内设置换热面, 也可通过外循环进行换热。加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等, 冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却, 搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机。开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。

