

PMMA HI533 韩国LG PMMA 亚克力原料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | PMMA HI533 韩国LG PMMA 亚克力原料 |
| 公司名称 | 苏州新塑语塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:韩国LG 型号:HI533 产地:韩国 |
| 公司地址 | 苏州昆山市花桥仕泰隆17-6 |
| 联系电话 | 18550065082 18550065082 |

产品详情

PMMA HI533 韩国LG PMMA 亚克力原料

本公司供应PMMA塑料的性能简介：

聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA又叫有机玻璃，压克力(亚加力)。顾名思义，因为其良好的光学透明性而著名。它不但具有很高的透光率（92%），而且机械强度高,重量轻,耐紫外线和户外老化优良的电性能等特点。PMMA的不足之处是表面硬度不够、耐热性差、冲击强度不高，尤其对缺口冲击敏感等。改性后的PMMA其性能变得更加优异。

广泛用于:光学仪器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录像带等。文具及日用品：制作各种制图用具、示教模型、标示防护罩，灯具、各种笔杆、纽扣、发夹、糖果盒、肥皂盒、各种容器及其它日用装饰品。建筑方面：室内外照明及非照明信号显示、天花板照明设备，高级装饰品（如雕塑品等）、家具、隔板材料等。太阳能集热器的外罩、室内紫外灯操作的日关浴床，可制作彩色有机玻璃浴缸、脸盆等。其它方面：可用作医疗器械，如假肢、假牙、医用导光的基本原料。还可作无机硅玻

璃的代替品。用于宇宙器械、指示灯罩、表面覆盖板、汽车及摩托的挡风玻璃。

PMMA HI533 韩国LG PMMA 亚克力原料

韩国LG PMMA HI535 耐候性 高耐冲击 超韧级 装饰显示器 电子显示器 照明灯具

聚甲基丙烯酸甲酯（Polymethylmethacrylate，简称PMMA，英文Acrylic），又称做压克力或有机玻璃，在香港多称做阿加力胶，它的铸板聚合物的数均分子量一般为 2.2×10^4 ，相对密度为1.19~1.20，折射率为1.482~1.521，吸湿度在0.5%以下，玻璃化温度为105。具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料。

PMMA树脂是无毒环保的材料，可用于生产餐具，卫生洁具等，具有良好的化学稳定性、和耐候性。

PMMA树脂在破碎时不易产生尖锐的碎片，美国、日本等国家和地区已在法律中作出强制性规定，中小学及幼儿园建筑用玻璃必须采用PMMA树脂。目前，全国各地加快了城市建设步伐，街头标志、广告灯箱和电话亭等大量出现，其中所用材料中有相当一部分是PMMA树脂。北京奥运工程的户外彩色建材也大量使用了绿色环保的PMMA树脂。

典型应用范围

汽车工业（信号灯设备、仪表盘等），医药行业（储血容器等），工业应用（影碟、灯光散射器），电子产品的按键（特别是透明的）。日用消费品（饮料杯、文具等）。

PMMA溶于有机溶剂，如苯酚，苯甲醚等，通过旋涂可以形成良好的薄膜，具有良好的介电性能，可以作为有机场效应管（OFET）亦称有机薄膜晶体管（OTFT）的介质层。

注塑模工艺条件

干燥处理：PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件 PMMA 为90℃、2~4小时。

熔化温度：240~270℃。模具温度：35~70℃。

注射速度：中等

PMMA HI533 韩国LG PMMA 亚克力原料

运费说明：

1. 支持快递,物流和货运;支持现金.银行转账。
2. 本司原料低于500KG，不承担运费，订货500KG以上江浙沪地区可送货上门;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!
3. 选用快递或者物流的买家，请先确认当地是否有该快递或物流的营业网点。
4. 原料到达后，请不要拆外包装，请先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配；
5. 货物到达物流网点后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,泛请物流人员出具证明并将货物保存，并立即与我们联系；
6. 我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询；
7. 买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便时间获知详细信息；

.8 本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理；

9.本公司具一般纳税人资格，可开17%增值税；

10.还可提供该款原料物性表.SGS报告.COA出厂证明.UL黄卡认证.ROHS认证.MSDS认证。