

英国Rocoil 刚性罗氏线圈

产品名称	英国Rocoil 刚性罗氏线圈
公司名称	上海祺焯实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

Rocoil的刚性罗氏线圈比柔性线圈具有更高的精度和稳定性，并能出色地抑制外部磁场引起的干扰。对于低电流和低频测量，它们比柔性线圈更好。

Rocoil 2100系列刚罗氏线圈主要特点：

- 典型测量精度为0.1%
- 电流量程范围 100mA ~ 100kA
- 每个线圈都经过单独的校准
- 对外部磁场的出色抑制
- 线圈内任意位置几乎没有偏差
- 可以设计成几乎零温漂
- 两层绝缘内部静电屏蔽
- 内径为 73mm - 217mm
- 可以用来测量小于1Hz到大于10kHz的频率
- 根据应用可以选择开口式和穿心式刚性线圈

硬性罗氏线圈选型表
线圈型号 旧型号 A(mm) B(mm) C(mm) 互感系数 Volts/kA @50Hz 阻抗 (ohm) 共振频率
2100/73SX-7612273423.140.994578kHz
2100/97SX-10014697423.251.026264kHz
2100/117SX-120166117423.401.0773no data
2100/147SX-150196147423.501.109259kHz
2100/167SX-170216167423.601.1310941kHz
2100/197SX-200246197423.611.1312341kHz
2100/217SX-220266217423.611.13123no data