

PZ673X气动软密封刀型闸阀、调节型刀型闸阀

产品名称	PZ673X气动软密封刀型闸阀、调节型刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	型号:PZ673X/F-10C 材质:铸钢、304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X气动软密封刀型闸阀、气动调节型刀型闸阀产品特点

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长;
- 3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

执行标准

设计规范：GB/12234 DIN3356

法兰连接：ASME B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验：GB/T 13927 DIN3230 API598

PZ673X气动软密封刀型闸阀、气动调节型刀型闸阀性能参数

气动刀闸阀型号	PZ673H	PZ673Y	PZ673F
工作压力(MPa)		1.6~2.5	Class150
口径(mm)		DN50-DN2000	2 -80
适用介质	水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质		
可选材料	阀体 球体	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

PN	Z	3X	气动软密封刀型闸阀、气动调节型刀型闸阀外形及结构尺寸 (mm)	WCB CF8 CF8M CF3 CF3M			DNL	D1	D2	Hz × M
				不锈钢	司太立合金	碳化钨 柔性石墨 PTFE				
285										
65			46	180	145		120		298	
80			46	195	160		135		315	
100			52	215	180		155		365	
125			56	245	210		185		400	
150			56	280	240		210		475	
200			60	335	295		265		540	
250			68	390	350		320		630	
300			78	440	400		368		780	
350			78	500	460		428		885	

400	102	565	515	482	990
450	114	615	565	532	1100
500	127	670	620	585	1200