

# 西门子CANopen通讯模板

产品名称	西门子CANopen通讯模板
公司名称	上海鑫瑟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:PLC
公司地址	上海市松江区仓轩路211弄10号602
联系电话	18201996087

## 产品详情

??

通过简单连接进行快速调试

能够在不造成负面影响的情况下扩展现有网络，具有高度灵活性

采用冗余网络拓扑结构，具有高可用性

必要时可通过交换技术获得扩展性能，以太网的通信性能几乎不受限制；

可将不同应用区域进行联网，例如办公与生产区域

通过连续和兼容的后续开发实现投资保护

通过工厂范围内的时钟系统可在整个工厂内精确分配事件

用于工业环境的以太网技术

?????????SIMATIC NET ???

采用坚固的设计，适用于恶劣的工业环境

使用 FastConnect 布线系统进行局部组装

通过冗余以及快速切换到冗余系统，具有出色的容错性

通过简单而有效的信号指示方案并集中使用网络管理软件，连续监视网络组

	6SE6430-2UD27-5CA0	7.5	10	16	19	C
MM430-1100/3	6SE6430-2UD31-1CA0	11	15	22.5	26	C
MM430-1500/3	6SE6430-2UD31-5CA0	15	20	30.5	32	C
MM430-1850/3	6SE6430-2UD31-8DB0	18.5	25	37.2	38	D
MM430-2200/3	6SE6430-2UD32-2DB0	22	30	43.3	45	D
MM430-3000/3	6SE6430-2UD33-0DB0	30	40	59.3	62	D
MM430-3700/3	6SE6430-2UD33-7EB0	37	50	71.7	75	E
MM430-4500/3	6SE6430-2UD34-5EB0	45	60	86.6	90	E
MM430-5500/3	6SE6430-2UD35-5FB0	55	75	103.6	110	F
MM430-7500/3	6SE6430-2UD37-5FB0	75	100	138.5	145	F
MM430-9000/3	6SE6430-2UD38-8FB0	90	120	168.5	178	F
MM430-110K/3	6SE6430-2UD41-1FB0	110	150	204.5	205	FX
MM430-132K/3	6SE6430-2UD41-3FB0	132	200	244.5	250	FX
MM430-160K/3	6SE6430-2UD41-6GB0	160	250	296.4	302	GX
MM430-200K/3	6SE6430-2UD42-0GB0	200	300	354	370	GX
MM430-250K/3	6SE6430-2UD42-5GB0	250	350	442	477	GX

6SE6400-0BE00-0AA0	BOP-2
6SE6400-1PB00-0AA0	PROFIBUS模板
6SE6400-0PM00-0AA0	柜门安 装组合 件
6SE6400-1DN00-0AA0	DeviceNet模板
6SE6400-1CB00-0AA0	CANopen模板
6GK1500-0FC10	RS485/RPOFIBUS总线电缆插接器

## 设计

下列以太网通信接口用于各种 SIMATIC PCS 7 子系统（ES、OS、AS 等）：

### 板载接口

### 简单网络适配器

专用通信模块，例如 CP 1623 和 CP 1628

上述通信接口在根据要求选择相应系统组件时进行确定。有关更多信息，请参见“PCS 7 系统的系统连接”章节。

通过 SCALANCE X 系列工业以太网交换机，可将通信站点集成到终端总线和工厂总线中。这些交换机以极具吸引力的价格提供可扩展的性能，并支持广泛的组态形式。

## 终端总线

在专用的以太网局域网中执行客户端 — 服务器及服务器 — 服务器间的通信。可使用标准 SIMATIC NET 组件，例如工业以太网交换机、板载接口、网卡、通信处理器 (CP)、电缆等，来实现显示为终端总线的通信网络。