山东变径空心板芯模

产品名称	山东变径空心板芯模
公司名称	河北宁兴进出口贸易有限公司
价格	100.00/1个
规格参数	品牌:宁兴 型号:各种型号 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利西路北侧(康龙大厦) 1幢881号
联系电话	13231886303

产品详情

空心板芯模有:圆形,椭圆形,四边形,八边形,拱形,倒梯形等常用规格 异型规格、内模加外套常规型号:760*360变径600*360*11米,梁长10 760*410变径600*280*11米,梁长10米

760*460变径 600*460*14米,梁长13米 760*510变径600*380*14

米,梁长13米 760*560变径600*560*17米,梁长16米 760*610

变径600*480*17米,梁长16米760*710变径600*710*21米,梁长20米充气压力:0.015MPA空心板芯模特点是:5、 设计科学合理,应用空心板芯模,预制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足

:5、 设计科学合理,应用全心极心模,预制或现场浇筑出来的成品构件,都能满足设计要求,操作简单,省工、省时、省材。6、 有良好的耐老化性能,使用寿命长:

本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性和柔韧性,所以能满足在各种条件下的使用。7、 适用温度广泛:在-15度-95度范围内,材质没有变化

。8、 为建筑现场施工轻型提供了有利条件:预应力空心混凝土构件,由于采用橡胶

芯模,其重量与非预应力实心结构轻20%,因此减少建筑物上部结构重量,可以使桩基缩短,跨径增大,现场施工简便安全。施工工艺简便、安全、卫生:使用空心板芯模,只用少量简单工具,无需特殊工艺。只要将芯模入钢筋笼内,充气压力达到工作压力时,即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将芯模放气抽出,即可完成成品构件的成型,不污染环境。保存与维修:A.芯模使用后用清水冲洗干净,不用时应放置通风干燥处,不要触及油剂,酸,碱。B.现场使用时避免尖锐硬物。C.每次脱模后,就立即用刷子(尼龙刷子)自来水清洗,除去表面混凝土以保持表面清洁。D. 芯模如有漏气,封口胶片脱落时;可在需修补处用砂轮打磨,涂刷胶水覆盖胶片修补,纤维撕坏处则以胶布覆盖修补。