

# 山东变径空心板芯模

产品名称	山东变径空心板芯模
公司名称	河北宁兴进出口贸易有限公司
价格	100.00/1个
规格参数	品牌:宁兴 型号:各种型号 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利西路北侧（康龙大厦） 1幢881号
联系电话	13231886303

## 产品详情

空心板芯模有：圆形，椭圆形，四边形，八边形，拱形，倒梯形等常用规格 异型规格、内模加外套常规型号：760\*360变径600\*360\*11米，梁长10米 760\*410变径600\*280\*11米，梁长10米 760\*460变径 600\*460\*14米，梁长13米 760\*510变径600\*380\*14米，梁长13米 760\*560变径600\*560\*17米，梁长16米 760\*610变径600\*480\*17米，梁长16米760\*710变径600\*710\*21米，梁长20米充气压力：0.015MPA空心板芯模特点是：5、设计科学合理，应用空心板芯模，预制或现场浇筑出来的成品构件，都能满足设计要求，操作简单，省工、省时、省材。6、有良好的耐老化性能，使用寿命长：本产品用合成橡胶、天然橡胶与加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，所以能满足在各种条件下的使用。7、适用温度广泛：在-15度-95度范围内，材质没有变化。8、为建筑现场施工轻型提供了有利条件：预应力空心混凝土构件，由于采用橡胶芯模，其重量与非预应力实心结构轻20%，因此减少建筑物上部结构重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。施工工艺简便、安全、卫生：使用空心板芯模，只用少量简单工具，无需特殊工艺。只要将芯模入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将芯模放气抽出，即可完成成品构件的成型，不污染环境。保存与维修：A.芯模使用后用清水冲洗干净，不用时应放置通风干燥处，不要触及油剂，酸，碱。B.现场使用时避免尖锐硬物。C.每次脱模后，就立即用刷子（尼龙刷子）自来水清洗，除去表面混凝土以保持表面清洁。D.芯模如有漏气，封口胶片脱落时；可在需修补处用砂轮打磨，涂刷胶水覆盖胶片修补，纤维撕坏处则以胶布覆盖修补。