

加工定制大小管径的管道封堵气囊

产品名称	加工定制大小管径的管道封堵气囊
公司名称	河北宁兴进出口贸易有限公司
价格	100.00/1个
规格参数	品牌:宁兴 型号:各种型号 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区胜利西路北侧（康龙大厦） 1幢881号
联系电话	13231886303

产品详情

1管道堵水气囊的工作原理就是利用youzhi橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀，当管道封堵气囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。

2管道封堵气囊的用途：管道封堵气囊是橡胶和纤维织物等高分子合成材料，经高温硫化制成的一种多规格，多型号的用于管道，涵洞输水，排污，除淤，维修的专用橡胶产品，它可在不同管径，不同平面，不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输水排水和淤污治理的理想工具。

3充气式堵漏器小口径的型号有(50mm/ 10cm) (75mm/ 13cm) (110mm/ 15cm) (150mm/ 19cm) (200mm-250mm/ 26cm) (300m/ 33cm) (400mm/ 50cm) (500mm/ 67cm) (600mm/ 75cm)

适用于的管道：波纹管，pvc管，peg管，玻璃刚管。

充气工具：充气筒充气。

使用方法：检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。管道封堵气囊对管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，然后将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，充气，施工完成后放气，取出管道封堵气囊。

管道封堵气囊/堵水气囊/橡胶水堵/大口径的型号有（300mm/1000cccm/0.045mpa）(400mm/1000cm/0.040mpa) (500mm/1000cm/0.031mpa)

(600mm/1000cm/0.028mpa)(7000mm/1000cm/0.027mpa)(800mm/1200cm/0.026mpa)(1000mm/1500cm/0.025mpa) (1200mm/1800cm/0.020) (1500mm/2300cm/0.018mpa) (1800mm/2700cm/0.015mpa) (2000mm/3000cm/0.012mpa)

适用的管道：污泥管道，水泥管，波纹管。

充气工具：气泵（空气压缩机，充气设备）

使用方法：检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。管道封堵气囊对管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，然后将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开气阀放出空气，取出管道封堵气囊。

4保管与维修：使用完以后将气囊清洗干净，放到阴凉干燥处即可。