

踢脚暖厂家招代理商银屋新型辐射式暖气片双水道踢脚线供暖

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 踢脚暖厂家招代理商银屋新型辐射式暖气片双水道踢脚线供暖 |
| 公司名称 | 合肥恒暖暖通设备有限公司 |
| 价格 | 179.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:Inwarm 型号:HCZ60-120*30 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市政务区潜山南路蔚蓝商务港A座402 |
| 联系电话 | 0551-63521967 13866105608 |

产品详情

【踢脚暖概述】

“踢脚暖”是踢脚线式暖气片的简称又被称为：踢脚线暖气、踢脚线采暖散热器、踢脚线供暖、踢脚线采暖、踢脚线地暖、墙角线暖气片、踢脚板暖气片、踢脚板采暖散热器、隐形供暖等。

相当于铜铝复合暖气片一片一片拆开了围绕房间一圈安装，外观看起来是踢脚线，同时具有供暖功能，面板后面有水道和翅片，面板、翅片和水道一体挤压成型，供暖时热水从水道里流动，热量通过翅片传递给面板，向房间内辐射散热，从而加热室内空间。踢脚暖根据后面水道的多少，又分为单水道踢脚暖 and 双水道踢脚暖，银屋双水道踢脚暖的详细介绍如下。

【银屋双水道踢脚暖结构式样】

银屋双水道踢脚暖，采用铝合金材质生产，面板后面有2个水道，并分别通过3个翅片共6个翅片与前面板一体挤压成型，结构合理，热传导均匀迅速，散热量高，每米高达232w的散热量。

（银屋双水道踢脚暖截面图）

【银屋双水道踢脚暖技术参数】

材质为6063-T5铝合金，高度12cm，厚度3cm,每根标准长度2.4米，每米重量1.4kg左右，水道内径15mm*2，容水量0.34L每米，国标散热量 t64.5 ° C工况下：232w/m，参考供暖面积：1.7-3.0m²/m。

(银屋踢脚暖安装好图)

【 银屋双水道踢脚暖专利技术 】

银屋双水道踢脚暖是在单水道踢脚暖的基础改进，并于2017年11月10日由银屋暖通国际中国代表处合肥恒暖暖通设备有限公司向中华人民共和国知识产权局递交了专利申请，并于2018年4月24日获得双水道踢脚暖外观专利证书。

(银屋双水道踢脚暖专利证书)

【 银屋双水道踢脚暖的优点概述 】

银屋双水道踢脚暖每根标准长度2.4米，方便运输和搬运上楼，可以根据墙面长度任意切割、攻丝和用铜配件和不锈钢波纹管连接，然后在连接处再卡上和踢脚暖外观完全一样的装饰罩，表面看起来就是和地板、墙面或家具颜色完全搭配的实木踢脚线。

银屋踢脚暖，将供暖和踢脚线的装饰功能完美融为一体，供暖时从人体脚部加热，脚暖头凉，符合人体生理要求，舒适度高，由于围绕房间一圈安装，散热量配置高，升温迅速，一般10-20分钟室内就能达到理想温度，而且不占据墙面、不影响家具摆放，不破坏装修的整体布局，不熏墙，不抬高地面，可以安装实木地板，易安装易维修，比暖气片节能20%以上，比地暖节能60%以上，健康节能环保。

银屋踢脚暖的发明，将供暖行业由原来的暖气片 and 地暖两极世界变成了暖气片、地暖和踢脚暖三足鼎立局面，颠覆供暖行业，开创供暖新时代，是未来供暖发展的趋势。

(两极分化向三足鼎立转化图)

【 银屋双水道踢脚暖的安装 】

银屋双水道踢脚暖一般用在新房毛坯的安装，在水电施工之前先布置供暖系统管道，供暖系统采用章鱼式系统，采用inwarm双交联对接焊铝塑复合管和分水器进行施工。

双水道踢脚线暖气片安装十分方便，可以每个房间一个回路，客餐厅和过道根据实际情况，可以分成2-3个回路，每个回路的进回水管道预留在双水道踢脚暖的同一头，如图。

(银屋双水道踢脚暖管道预留图)

(银屋双水道踢脚暖与管道连接图)

管道布置好后，进行打压测试，然后保压直到用户装修好房屋，墙壁粉刷好贴好墙纸，地板或瓷砖铺设好，房屋门安装好，再安装踢脚暖，安装时进水管与踢脚线暖气片上面的水道进行连接，回水管与踢脚线暖气片下面的水道进行连接，踢脚线暖气片的另一头用不锈钢波纹管将两根水道进行短接就可以了。

(银屋双水道踢脚暖端口短接图)

【银屋踢脚线暖气片的特点优势】

1、升温迅速，供暖效果好。

银屋双水道踢脚暖每米散热量高达232w，围绕房间一圈安装，配置的热负荷高，从房间四周向中间辐射供暖，即开即热，10-20分钟，室内达到理想温度。是上班族家庭、学校和办公楼等需要间歇式供暖场地的理想选择。

(银屋踢脚线暖气片升温迅速图)

2、容水量小，节能环保。

银屋双水道踢脚暖每米容水量只有0.34L，容水量小，耗能低，比普通暖气片节能20%以上，比地暖节能60%以上，可以说银屋踢脚线暖气片的发明，为人类的节能减排做出巨大贡献。

(银屋踢脚暖与地暖和暖气片能耗比较表)

3、水暖供暖，健康舒适

从人体脚部加热，符合人体脚暖头凉的生理需求，而且不扬尘，不会引起呼吸系统疾病，对老寒腿和关节炎有一定的保健作用。

(银屋踢脚线暖气片舒适度图)

4、隐形供暖，和家庭装饰融为一体。

外观看起来就是实木踢脚线，但同时具有供暖功能，将供暖和踢脚线的装饰功能完美融为一体，室内看不见明显的供暖设备。

(银屋踢脚线暖气片与地板和谐统一图)

5、经久耐用，与建筑物同寿命

银屋双水道踢脚线暖气片每根2.4米长，连接处用精通制造的铜配件和厌氧胶进行连接，没有任何焊接处，水道壁厚是钢制板式散热器的2倍以上，所用的系统管道和配件也是用较好的材质生产，本着和建筑物同寿命的设计理念，在规范安装的情况下，只要水质符合要求，可以用一辈子。

(inwarm品牌与其他品牌配件对比图)

6、比暖气片的优势

不熏墙，不占据墙面，不影响家具摆放，不破坏装修的整体风格，与墙面、地板、家具或门套颜色和谐搭配。

(银屋踢脚线暖气片和地板一体和谐与暖气片熏墙图)

7、比地暖的优势

对健康有益无害。不扬尘，不会引起呼吸系统疾病；不会造成地表面温度过高，引起小腿静脉曲张；也不会像地板那样从下面加热，加速地板里的甲醛等有害物质的挥发，引起白血病等不治之症。

（地暖扬尘图）

不抬高地面，不影响二次装修；易安装，易维修，维护费用低。

（地暖抬高地面银屋和踢脚线暖气片对比图）

综上所述，银屋双水道踢脚线暖气片具有不占据墙面，不影响家具摆放，不熏墙，和家庭装饰完美融为一体，绿色、节能、健康等优点，颠覆了供暖行业，开创了供暖新时代，是未来供暖发展的趋势，是家庭供暖的理想产品。