

油品精密（二级）过滤器

产品名称	油品精密（二级）过滤器
公司名称	昆山弘润德机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市牧野路99号
联系电话	13616280975 17095030898

产品详情

我们的地址：昆山市牧野路99号电话：13616280975联系手机：17095030898 期待您的咨询

www.cnhrde.com

昆山弘润德机电设备有限公司是一家十年于一日专业致力于油品和工业液体净化设备的研发、制造、销售、售后为一体的净化设备公司，并与德国曼胡默尔公司及日本专业过滤设备公司建立长期合作关系，为企业提供工业液体及油品管理、净化、检测等一系列服务。

全自动排渣净油机适用领域：螺丝加工油，线缆加工油，磨削加工油，轴承精磨油，矽晶元研磨污水，蓝宝石加工污水，汽车涂装污水，刀具加工污水等。

精密滤芯为丹麦进口

防锈油处理效果对比

技术特点：

1.滤油器具备除水，除碳黑，除颗粒物以及除油氧化物功能

2.滤油器具备排气功能

3.滤油器具备电机过载保护功能

4.系统绝对过滤精度3微米，即3微米颗粒物截流量98.7%；名义过滤精度0.8微米，即0.8微米颗粒物截流量50%,均可在一次过滤中被挡住。

5.滤油器HRDCJC27/54的纳污能力为8kg（根据污染物的比重大小有所不同），滤芯F27/27由多层的滤片叠加而成，主要的材料为木质纤维和棉绒纤维，合计2个滤芯组成。

6.去除水分: 吸水能力可达到总纳物容量的50%,(换言之吸水能力为4KG)），可以同时吸收水分和油泥。

7.滤芯更换标准：滤油器上压力表压差达到2bar, 则滤油器开启旁路阀，进行自我保护，即待过滤的油不进入滤油器；若一年之内压力表压力仍低于2bar, 则滤芯更换标准为一年更换一次。

8.工作流量：泵PV4-38-4，流量400L/H（实际流量依油品的粘度有直接影响），

电机3KW*380V，50Hz，配备压力开关，压力表，手动排气螺丝。