

BY6080液压牛头刨床

产品名称	BY6080液压牛头刨床
公司名称	滕州市级索镇宏图机床厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:牛头刨床 品牌:宏图
公司地址	山东省枣庄市滕州市级索镇姚庄村东首
联系电话	13062033627 15589228857

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	牛头刨床
品牌	宏图	型号	BY6080
主电机功率	4 (kw)	外形尺寸	2770 x 1350 x 1500 (mm)
工件尺寸范围	800 x 400	刀架最大行程	150 (mm)
最大刨削长度	800 (mm)	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	立式
适用范围	通用	作用对象	五金
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

该型号机床使用于刨削各种平面和成型面，适于单件和小批生产。床身等关键件的回火、震动时效、超音频淬火等热处理工艺，使机床精度更稳定，使用寿命更长。主切削运动和进给运动均为液压传动，可无级调速，具有液压过载保险装置，转动平稳、超程量小、启动和停止灵活可靠、机床刚性好、切削力大、换向精度高、油温低、热变形小、精度稳定、能适用强力切削和连续工作的需要。机床工作台能实现快速水平和垂直移动，刀架具有自动抬刀机构，机床手柄集中，操作方便，自动化程度高。机床型号 modelby6080最大刨削长度max.shaping length800 mm滑枕工作行程速度（无级）cutting speed of ram(stepless)2-24 m/min滑枕底面到工作台面距离distance from lower edge of ram to upper surface of table350 mm最大切削力max.cutting force约1500 kg刀架最大行程max.travel of tool post150 mm刀杆最大截面积（宽 x 高）max.sectional area of tool bar (w x h)22 x 30 mm工作台上工作面尺寸（长 x 宽）upper working surface of table(l x w)800 x 400 mm工作台上工作面t型槽宽度t-slot width of upper table surface 18 mm工作台最大水平行程max.horizontal travel of table600 mm滑枕每次往复行程工作台水平进给量范围（无级）horizontal feed of table (per reciorocating stroke of ram, stepless)0.25-3 mm主电动机main motor4 kw工作台快速移动电动机motor for rapid table movement0.75 kw外行尺寸（长 x 宽 x 高）overall dimensions(l x w x h)2770 x 1350 x 1500 mm净重（约）net weight(approx.)2600 kg

