

# 厌氧螺丝胶 340厌氧胶 厌氧胶用途

产品名称	厌氧螺丝胶 340厌氧胶 厌氧胶用途
公司名称	珠海玛斯特科技有限公司
价格	4.00/支
规格参数	品牌:珠海玛斯特科技有限公司 型号:340 产地:珠海
公司地址	广东省珠海市华宇路617号5楼
联系电话	86-07568537371 18928021727

## 产品详情

品名：340圆柱形零件固持胶

颜色：茶色

产地：广东珠海

粘度：2500 mPa.s

填充间隙（mm）：0.05-0.10

固化速度（初固/全固）：30分钟/24小时 包装规格：2g/支；10g/支,50g/支；250 g/支,1000g/支。

保质期：置于避光、阴凉干燥处保存，有效期2年。

特色服务: 可为客户提供OEM加工。

玛斯特340厌氧胶是一种通用型，适用于过渡、过盈或间隙配合的固持胶。固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套，提高压配合的配合强度，修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件，螺纹件的锁固密封。

厌氧密封胶注意事项：1.对被粘表面进行适当的粗化处理，可提高粘接强度。

2.间隙应为0.01~0.05mm。3.粘接操作时的环境应干燥，相对湿度小于60%。

4.室温固化3h，粘接强度可达额定值的50%~60%，24h后完全固化。也可加热

固化，这时固化时间缩短而粘接强度可提高。5.应避免在碱性介质中使用。

6.可用于密封，其耐压值可达40MPa。7.若需拆卸胶层，可将粘接件加至150~200℃，或用较大的力矩。

8.不可装入金属容器，其它材料的容器也不可装满。