

43寸落地风冷广告机

产品名称	43寸落地风冷广告机
公司名称	深圳市创伟达电子科技有限公司
价格	1980.00/个
规格参数	品牌:创伟达 型号:CWD-FD4302 产地:深圳市
公司地址	深圳市光明新区公明街道塘家社区塘兴路3号C区厂房
联系电话	0755-29625358 18927444815

产品详情

配置清单：

产品名称

组成部分

规格型号

43寸户外

广告机

钣金外壳

钣金外壳采用1.5mmSGCC镀锌钢板，内层喷涂富锌底粉，表层喷涂杜邦户外塑粉保护，使用年限确保10年以上；（防锈防腐）

防爆玻璃

6mm钢化玻璃，当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3~5倍，抗弯强度是普通玻璃的3~5倍。（钢化防爆）

高亮液晶屏

户外专用高亮液晶显示屏，显示尺941*530mm；

LED直下式背光，亮度2000cd/m²，阳光下可视

屏幕分辨率高清1920*1080；

自动感光探头，根据环境光线调节屏幕亮度，节能省电，减少光污染；（高亮显示60000小时，户外清晰可视）

播放系统

安卓联网信息发布系统；亮钻安卓RK3288主板支持图片、视频、文字等各种主流音视频格式；支持有线/无线WiFi网络传输；

支持单机插卡播放；（安卓主板配置，后实现后面控制发布播放内容）

摄像头

带1080P高清红外摄像头，可以实现机器正前方180度摄像视频录入，同时防止人为恶意破坏监控（带监控控制，防止人为破坏并存储摄像数据）

电控系统

漏电保护开关，漏电保护、过压保护；

微电脑定时开关，分时段定时控制机器启停；

防雷器，防雷等级C级，防止瞬间感应雷击；

台湾明纬工业级电源，供电稳定可靠；

（防漏电，防雷，防高温）

散热系统

采用智能冷暖工业空调控温，满足-40-+55度的户外环境下显示屏不黑化，整机正常工作；

专业定制研发工业空调，完全匹配整机功耗；

自动感温系统，保证内部温度在0-40度范围内；高精度过滤系统，确保无任何灰尘进入机器内部，整机防护等级达到IP65；（采用工业空调，智能控制控制散热，冬天制暖，夏天制冷）

测试系统

喷淋防水测试；高低温测试；太阳辐射测试；

整机老化测试；（防水防尘防高温）

规格参数：

序号

组成

参数

1

显示屏

尺寸

43英寸

2

显示面积

941*530mm

3

显示比例

16 : 9

4

分辨率

1920*1080

5

亮度

2000cd/m²

6

对比度

4000 : 1

7

可视角度

178 ° 水平/178 ° 垂直

8

PC主板

处理器

瑞芯微RK3288 四核

9

内存

2GB

10

存储

标配8G 可扩展至32G

11

接口

USB*4 RJ45*1

12

外壳

防护等级

IP55

13

重量

100KG

14

安装方式

落地

15

保护玻璃

6mm钢化玻璃

16

工作参数

视频接口

VGA、HDMI

17

音频接口

I/O输入和输出

18

亮度控制

自动感光系统

19

温度控制

智能风扇 自动感温

20

工作温度

-30 ° C to +50 ° C

21

工作湿度

5% to 90%

22

电源

220V

23

功率

420W