

陕西西安不锈钢风淋室尺寸 风淋设备

产品名称	陕西西安不锈钢风淋室尺寸 风淋设备
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安 规格:fls2332
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

不锈钢风淋室（又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、风淋设备、风淋机之类）是人员进出室所的通道，并同时起到气闸室密闭室的缓冲作用，是进行人员除尘和室外空气污染室的设备，也是目前净化车间人员通的设备。

不锈钢风淋室采用喷流的气流形式，变速离心风机将负压箱内经过预过滤器过滤后的空气压入静压箱，再经出风面吹出的洁净气流，以的风速通过工作区时，将人、物本身的尘埃颗粒和生物颗粒带走，从而洁净的目的。

不锈钢风淋室优势特点：

- 1、采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。
- 2、采用多层酸洗，喷塑处理。
- 3、采用不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。
- 4、采用液晶时间显示，风淋时间为0~99s可调，并显示已风淋时间。
- 5、采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统25m/s~30m/s的风速，进入洁净室的人员及货物除尘的效果。
- 6、采用的静音系统，运转安静，对正在工作的人员影响小。
- 7、采用的空气清新功能系统。

不锈钢风淋室的日常维护

良好的风淋过滤效果离不开日常对风淋净化设备的精心维护和保养

1、做好点检工作

由的电工或点检员定期对风淋室进行检修和维护，各项指标在设备设定参数范围内。是对风淋门体要进行维护，因运行过程中，员工可能有时会违规操作，致电子锁锁销卡死或失灵或者闭门器调节不当影响关门效果。此外，还要检查螺丝是否有松动的现象，风淋室密封性、风机运转状况等等。

2、定期换过滤器

初效过滤器一般1到3个月换，中效过滤器一般3至6个月换，过滤器一般6至36个月换。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗，完全晾干后可重装回去。

3、清洁保养

避免用尖锐的物体刮伤或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或酸碱性的液体擦拭风淋室厢体，尽量使用工业清洁进行保养。

4、避免违规使用

依风淋室作业标准书进行正确使用，避免违规操作，如：不能随意改风淋室设定的各项参数；在正常工作模式下，切勿迫开关风淋门，不能触动控制开关；风淋前后，轻开轻关风淋门；发生故障时，不要慌，不要启动手动按钮，请及时通知人员来处理。