

衬胶搅拌器 淄博友胜 郑州搅拌器

产品名称	衬胶搅拌器 淄博友胜 郑州搅拌器
公司名称	淄博友胜化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区傅家镇傅家村
联系电话	0533-1234567 15169210121

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：淄博友胜化工设备有限公司

电厂脱硫侧入式搅拌装置中内构件：包括挡板、盘管、导流筒、气体分布器等。为消除电厂脱硫侧入式搅拌装置中搅拌容器内液体的打旋现象，使被搅拌的液体上下翻腾而达到均匀的混合，通常需要再搅拌容器内加挡板。通常挡板的宽度约为容器内直径的 $1/12 \sim 1/10$ ，其中设备内的附件如温度计、传热蛇管或各种支撑体也可以起到一定的挡板作用的，但往往达不到“全挡板条件”。通常增加挡板数计其宽度，功率消耗也会增加，但增加到一定值以后，功率消耗就不会再增加，桨式搅拌器，此时的工况就称为“全挡板条件”。

在搅拌容器内，流体可沿各个方向流向搅拌器，流体的行程长短不一，在需要控制回流的速度和方向，用于确定流况时可使用导流筒。导流筒是上下开口的圆筒，安装在容器内，在搅拌混合中起导流作用，既可提高容器内流体的搅拌程度，加强搅拌器对流体的直接剪切作用，又造成一定的循环流，使容器内流体均可通过导流筒内强烈混合区，郑州搅拌器，提高混合效率。安装导流筒后，限定了循环路径，减少了流体短路的机会。电厂脱硫侧入式搅拌装置中导流筒主要用于推进式、螺杆式以及涡轮式搅拌器的导流。

友胜生产的根据石灰石浆液箱搅拌机的流型和搅拌目的对搅拌器选型设计 根据粘度对搅拌器进行选型之后，我们还需要根据搅拌工况所需要的流型对搅拌器进行进一步的选型设计。

根据流型不同，石灰石浆液箱搅拌机中的搅拌器大致分为三种：轴向流型，径向流型和混合流型。轴向流型中的轴，指的就是搅拌轴，轴向流型的混合流体的运动方向是和搅拌轴平行的，流体是从轴向进入搅拌器的叶片，而后再从轴向流出的一种液流方式，衬胶搅拌器，轴流式搅拌器多采用螺旋桨作为搅拌叶轮，所以轴流式搅拌器又成为旋桨式搅拌器。

城市污水处理厂工程用搅拌器

友胜搅拌设备生产的城市污水处理厂工程用搅拌器中机械搅拌式发酵罐的性能参数

(1)城市污水处理厂工程用搅拌器的发酵罐公称容积为:3L-100KL，不锈钢搅拌器，装液系数70%。（单级）

(2)城市污水处理厂工程用搅拌器外形尺寸与动力：3-15L为台式，15-300L为预装落地式。500升以上容积的发酵罐需现场安装。

(3)城市污水处理厂工程用搅拌器材质：采用SUS321/SUS304/SUS316L/SUS316材质，内外抛光。

(4)自动控制系数：DF系列自动控制系统，最多可以控制13种参数。

(5)城市污水处理厂工程用搅拌器使用电压：220V/380V50Hz。

(6)系统额定功率：0.5kW以上

衬胶搅拌器-淄博友胜(在线咨询)-郑州搅拌器由淄博友胜化工设备有限公司提供。衬胶搅拌器-淄博友胜(在线咨询)-郑州搅拌器是淄博友胜化工设备有限公司（www.zbjbsb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。