

好用的百合烘干机多少钱一台

产品名称	好用的百合烘干机多少钱一台
公司名称	广州益禾科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:益禾 型号:3~30P 产地:广州
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-A5121(集群注册)(JM)(注册地址)
联系电话	18665643859

产品详情

好用的百合烘干机多少钱一台 百合烘干流程：将百合均匀的铺在耐高温物料托 盘上，将物料车一层层码好，就可以推进百合烘干机中开始干燥啦，应注意温度不要太低或太高，以中温合适，通常初始温度50-55 左右，百合片在均匀受热同时排出部分水分，然后逐步提升温度，逐步排湿，当百合片的含水量为10%左右，百合片变硬，，呈蜡质感，手折百合片断裂发脆有响声时，即完成烘干。空气能热泵百合烘干机作为一种高效节能产品，与传统烘干相比，节能效果显著，烘干物料的烘干品质保持得更好，尤其适用于干燥敏感性及挥发性产品，提高了物料的品质。同时整个热泵烘干过程采用智能控制技术，内置多种烘干工艺曲线，大量节省了人力成本，省时，省工。

百合烘干机的原理：

通过压缩机做功，驱动管路中的传热工质吸收外界环境空气中的热量，再通过换热装置将热量释放到烘干房内，通过热风循环系统进行不断烘干的过程。

百合烘干机烘干效果分析：

- 1、采用热泵烘干机对百合进行全面烘干处理，烘干过程能耗低，有效减少运行成本。
- 2、烘干过程通风好，百合表面受热均匀，无需人工进入进行翻转。保持百合光泽度，成品品质能达到统一，无需人工分离。
- 3、控制百合烘干的相应参数，智能化控制烘干过程中的问题，智能化处理异常情况。
- 4、烘干过程安全可靠，烘干过程无过热或者燃烧危险。
- 5、温湿度自动控制，有效地避免人工操作而导致烘不干或者过度烘干的现象降低劳动强度，减少运行成本。

6、百合烘干机在压缩机的作用下，把外面新鲜冷空气加热后变成干燥的热空气，然后与烘干机内的百合进行热交换后被排出机体，百合在干燥热空气作用下水分逐步蒸发并烘干。这种百合烘干机价格低廉但质量却很好，使用范围非常广。

百合烘干机是一种基于空气能烘干机技术的烘干系统。烘制出来的百合外观好，颜色佳，加上绿色环保，不需要烧煤等，没有污染，一批百合种植户和食品加工厂率先采用这种热泵型烘干机来烘制百合。百合，又名强蜀、番韭、山丹、倒仙、重迈、中庭、摩罗、重箱、中逢花、百合蒜、大师傅蒜、蒜脑薯、夜合花等，是百合科多年生草本球根植物，原产于中国，主要分布在亚洲东部、欧洲、北美洲等北半球温带地区，全球已发现有至少120个品种，其中55种产于中国。近年更有不少经过人工杂交而产生的新品种，如亚洲百合、香水百合、火百合等。百合是一种非常重要的中药，原产于我国，现今分布在东亚，欧洲及北美洲等地区。百合可入药，其鳞茎也含有丰富的淀粉，所以也可以食用。百合在我国多有分布种植，其深加工也有多年，在我国湖南和江西等地有很多合作社以此为生。好用的百合烘干机多少钱一台

百合烘干机采用最新的百合空气能烘干机，对常温空气进行加功使它升成高温对百合进行烘干排湿，全程安全卫生，无污染，烘干效果均匀，非常适合。

百合干的制作就需要空气能热泵烘干系统来进行了，这样每个批次的颜色都可以控制一致，百合的烘干比较注重程序技术，可以分5段完成，第一段进行加热，温度控制在50度，使百合内外受热均匀，第二段，提升3度，除湿开始，连续除湿，湿度除道到35%，时间周期很长，第三阶段，提升2度温度，除湿到25%，第四段温度降低到50度，将烘干房空气湿度除到20%，第五段进行温湿度巩固个，30分钟即可。百合烘干过程除湿要快速，不然影响百合干品颜色。

很多新客户已经早早为接下来的百合干燥提前做好一切准备。毕竟这种大型设备都是定制的，从咨询、了解、考察、下单、生产、调试、包装、发货、到货、安装、试用等等一系列的流程，所花费的时间少则半个月，多则一个月，以前，生产力比较落后，老百姓依靠的都是自然干燥，也就是利用大自然的力量，这个周期比较长，且受天气影响较大，不太适合工业化，规模化生产。慢慢的随着工业化的进步，开始有了一些新的干燥方式—热泵百合烘干机，它的出现，节能的特点降低了企业的生产成本，智能的特点解决了需要靠烘干师傅的经验来控制烤房的温湿度及时间，百合烘干的设计是要根据不同型号主机的制热效能结合需要烘干百合的数量以及安装场地、地域情况、百合品种、含水率、要求烘干时间等因素综合进行匹配设计的