

## Y过滤器、丝扣过滤器、高效过滤器

产品名称	Y过滤器、丝扣过滤器、高效过滤器
公司名称	温州京博特阀门管件有限公司
价格	23.00/套
规格参数	原理:过滤 用途:固液分离 样式:y型
公司地址	温州市龙湾区沙城街道永阜段浦河南路21号
联系电话	086 0577 28891999 13738366606

## 产品详情

原理	过滤	用途	固液分离
样式	y型	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	水、油	适用对象性质	腐蚀性、高卫生要求物料
滤料类型	根据客户的需要	品牌	京博特
型号	kbote	有效过滤面积	200 ( m2 )
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、食品、水处理
产品类型	全新	DN	DN6-100
外形尺寸	1/2mm-4 ( mm )	过滤器类型	管式

产品:y型管道过滤器、内螺纹过滤器

维修与保养：1) 管道过滤器的核心部位是过滤芯件，过滤芯由滤框和不锈钢钢丝网组成，不锈钢钢丝网属宜损件，需特别保护；2) 当工作一段时间后，过滤器滤芯内沉淀了一定的杂质，这时压力降增大，流速会下降，需及时清除滤芯内的杂质；3) 清洗杂质时，特别注意过滤器过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去后，过滤后介质的纯度达不到设计要求，压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏；4) 如发现不锈钢钢丝网变形或损坏，需马上更换。

备注：阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢。工作压力1.6mpa，工作温度-20 600 。阀门口径：dn15-dn50。连接方式:内螺纹。制造标准:国标、美标。