

Y过滤器、内螺纹过滤器、液固分离过滤器

产品名称	Y过滤器、内螺纹过滤器、液固分离过滤器
公司名称	温州京博特阀门管件有限公司
价格	21.00/套
规格参数	原理:过滤 用途:固液分离 样式:y型
公司地址	温州市龙湾区沙城街道永阜段浦河南路21号
联系电话	086 0577 28891999 13738366606

产品详情

原理	过滤	用途	固液分离
样式	y型	性能	精密过滤、高效过滤
适用对象	水、油	适用对象性质	腐蚀性、高卫生要求物料
滤料类型	根据客户的需要	品牌	京博特
型号	kbote	有效过滤面积	200 (m2)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、食品、水处理
产品类型	全新	DN	DN6-100
外形尺寸	1/2mm-4 (mm)	过滤器类型	管式

产品:y型管道过滤器、内螺纹过滤器

维修与保养：1) 管道过滤器的核心部位是过滤芯件，过滤芯由滤框和不锈钢钢丝网组成，不锈钢钢丝网属宜损件，需特别保护；2) 当工作一段时间后，过滤器滤芯内沉淀了一定的杂质，这时压力降增大，流速会下降，需及时清除滤芯内的杂质；3) 清洗杂质时，特别注意过滤器过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去后，过滤后介质的纯度达不到设计要求，压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏；4) 如发现不锈钢钢丝网变形或损坏，需马上更换。

备注：阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢。工作压力1.6mpa，工作温度-20 600 。阀门口径：dn15-dn50。连接方式:内螺纹。制造标准:国标、美标。