

耐酸碱离心泵生产厂家 隆恩特环保科技 南通耐酸碱离心泵

产品名称	耐酸碱离心泵生产厂家 隆恩特环保科技 南通耐酸碱离心泵
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，南通耐酸碱离心泵，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

未注满水启动磁力泵，耐酸碱离心泵批发，入口管有空气

处理方法：耐酸碱磁力泵没注满水就启动作业，在开启磁力泵之前一定要检查磁力泵内是否注满水，入口管未充分插入药液中或管件中吸入空气，否则磁力泵会无水空转导致损坏。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

耐酸碱泵是一种面大量广的通用型机械设备，它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、造船、轻工、农业、，在经济中占有重要的地位。据79年统计，国内耐酸碱泵产量达125.6万台。耐酸碱泵的电能消耗占市场电能消耗的21%以上。因此大力降低耐酸碱泵有能源消耗，对节约能源具有十分重大的意义。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，耐酸碱离心泵生产厂家，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

在设计布置管道时，应注意如下事项：

a、合理选择管道直径，管道直径大，在相同流量下、液流速度小，阻力损失小，耐酸碱离心泵厂家，但

价格高，管道直径小，会导致阻力损失急剧增大，使所选耐酸碱泵的扬程增加，配带功率增加，成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。

B、排出管及其管接头应考虑所能承受的大压力。

C、管道布置应尽可能布置成直管，尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度，必须转弯的时候，弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍，角度尽可能大于90°。

D、耐酸碱泵的排出侧必须装设阀门（球阀或截止阀等）和逆止阀。阀门用来调节耐酸碱泵的工况点，逆止阀在液体倒流时可防止耐酸碱泵反转，并使耐酸碱泵避免水锤的打击。（当液体倒流时，会产生巨大的反向压力，使耐酸碱泵损坏）

耐酸碱离心泵生产厂家-隆恩特环保科技-南通耐酸碱离心泵由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司（www.rontpump.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆恩特环保科技——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市开发区盛希路198号，联系人：刘总。