

宁夏环氧地坪 宁夏炜恒涂料环氧地坪 环氧地坪施工过程

产品名称	宁夏环氧地坪 宁夏炜恒涂料环氧地坪 环氧地坪施工过程
公司名称	宁夏炜恒涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贺兰县德胜工业园区银川和瑞兴工贸有限公司院内6号西边
联系电话	18609501649

产品详情

环氧地坪漆的优点

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，

环氧地坪漆的优点

1. 优良的附着力：环氧地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低（仅2%左右），故漆膜对金属（钢，铝），陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。
2. 抗化学品性能优良：环氧树脂中仅有羟基及醚键，没有酯键，所以耐碱性尤其突出，一般的油性或醇酸防锈底漆。在腐蚀时阴极部位呈碱性，会被皂化破坏。环氧地坪涂料耐碱而且附着力好，故可大量用作防腐蚀底漆。又因环氧地坪涂料固化后呈三维网状结构，又能耐油类的浸渍，也可大量用于油槽，油轮，飞机的整体油箱内壁衬里等的防腐。
3. 韧性好：与热固性酚醛树脂涂料相比较，环氧地坪涂料含芳环而坚硬，有醚键便于分子链的旋转，具有一定的韧性，而不像酚醛树脂很脆（因其交联间距比环氧树脂短）。环氧树脂交联间距长，便于内旋转，环氧树脂的分子量越大则交联间距越大。

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，环氧地坪施工过程，四、涂饰强渗封闭涂料

1. 在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料1道。

2.环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。

3.局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

五、批刮批刮料

在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，

施工工艺不同，价格不同。环氧地坪的价格还与施工的工艺有关，因为环氧地坪是从1.0mm—5.0mm的厚度进行施工，地面越差，环氧地坪材料用量和耗材用量也会成倍增加，客户根据实地地面和生产情况的需要，可选择相适应的施工工艺。施工面积越小，成本造价越高。项目经常讨论环氧地坪面积，是因为面积越小，环氧地坪人工成本会越高，运费杂费、利润在总价的比例都会提高，所以单价会高。

决定环氧地坪质量的因素。

，要看材料的质量，俗话说巧妇难为无米之炊，材料的优劣在一定程度上会影响施工的质量；

第二，环氧地坪的施工质量，环氧地坪施工方案，人说三分材料，宁夏环氧地坪，七分施工，环氧地坪施工价格，因此施工是决定环氧地坪质量的因素，也是的环节，拥有专业的工程施工队是保证地坪质量的重要因素；

其次，售后也为环氧地坪的质量加分，也是地坪公司的软实力体现。因此环氧地坪的价格也与环氧地坪质量有关。

宁夏环氧地坪-宁夏炜恒涂料环氧地坪-环氧地坪施工过程由宁夏炜恒涂料有限公司提供。宁夏炜恒涂料有限公司（nxwhtl01.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。炜恒涂料——您可信赖的朋友，公司地址：贺兰县德胜工业园区银川和瑞兴工贸有限公司院内6号西边，联系人：卫经理。同时本公司（www.nxwhtl.com）还是从事宁夏炜恒涂料环氧地坪，宁夏炜恒涂料固话地坪，宁夏炜恒涂料金刚砂地坪的服务商，欢迎来电咨询。