

养殖场湿帘导流板 众翔农牧 湿帘导流板

产品名称	养殖场湿帘导流板 众翔农牧 湿帘导流板
公司名称	潍坊众翔农牧机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	18663652078

产品详情

标准化鸡舍和大型猪场湿帘进风口导流板

标准化鸡舍和大型猪场湿帘进风口“导流板”

众翔农牧专为标准化鸡舍和大型猪场提供湿帘进风口“导流板”（导风翻板）材料，以解决鸡舍夏季降温改变风向和冬季风口密闭保温等诸多问题。公司借鉴国外经验，采用PVC复合板作为畜禽舍湿

帘进风口的导流板有以下优点：

- 1、耐腐蚀、易冲刷；
- 2、板面无接缝、保温性能好；
- 3、施工简单效率高、速度快；
- 4、免维护、寿命长、费用低，

是目前国内大型畜禽场湿帘进风口调节风向，实现自动控制的材料，湿帘导流板哪家好，欢迎惠顾！

湿帘适宜面积

湿帘适宜面积

湿帘适宜面积的计算公式为：舍内风机总通风量 / 适宜过帘风速。

以存栏量为16500只，鸡只平均体重为1.8kg/只，准备安装15cm厚湿帘的蛋鸡舍为例进行计算：鸡只每小时需氧量为7~9m³/h/kg，蛋鸡湿帘导流板，过帘风速为1.5~2.0m/s，则舍内风机总通风量为16500只 × 1.8 kg/只 × 8m³/h/kg = 66m³/s，养殖场湿帘导流板，湿帘适宜安装面积为66 m³/s / 1.7 m/s = 39m²。

湿帘安装位置

应根据鸡舍结构要求选取适当的湿帘安装位置，长度为100米以内的鸡舍，一般建议安装在鸡舍山墙，鸡舍进风口面积不足时可安装侧面湿帘，且前端湿帘应距离鸡群3米以上。

湿帘配套设施

在鸡舍内部湿帘出风口处安装湿帘导流板，确保通过湿帘进入鸡舍的冷空气经过导流板导流后推送至鸡舍中后端，避免湿帘启动期间鸡舍前端温度过低，增加鸡舍中后部降温面积，缩小鸡舍内部前后温差。

蛋鸡湿帘保温窗、湿帘导流板的使用

- 1、三层夹心绝缘板（玻璃钢+聚ben乙烯+玻璃钢），防止能源流失；
- 2、连续的EPDM发泡密封条，抵御贼风，防止泄露；
- 3、冬季完全关闭时保温性能是普通卷帘的8倍以上；
- 4、设有足量的加强筋，湿帘导流板，防止弯曲变形，密闭不严；
- 5、每支蛋鸡湿帘导流板加强筋上端设有可调拉臂，很省力的调整门的关紧力。

消除纵向通风时湿帘进风口的通风死角；

消除纵向通风时靠近两侧墙的大面积通风死区；

控制气流方向，旋入的气流，更好的混合空气；

湿帘导流板比普通卷帘降低供热成本约15%；

湿帘导流板可以轻松地根据环境控制器发出的指令整体调整开度。

养殖场湿帘导流板-众翔农牧-湿帘导流板由潍坊众翔农牧机械有限公司提供。潍坊众翔农牧机械有限公司（www.slsrcn.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众翔农牧——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区，联系人：赵经理。