

挤压分离机公司 信阳挤压分离机 中天星火值得信赖

产品名称	挤压分离机公司 信阳挤压分离机 中天星火值得信赖
公司名称	新乡市中天星火机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路
联系电话	18336098235

产品详情

压榨机由机架、传动系统、进料部分、榨汁部分、液压系统和护罩等部分组成。螺旋由电机经皮带轮由齿轮减速箱带动，螺旋分进料螺旋、压榨螺旋和挤压螺旋三部分，物料的压榨通过和压榨筛筒与物料止退装置来实现，物料的挤压通过和物料出口的阻挡迫门与积压筛筒来实现。压榨机中部设有进料箱，箱内设有滤板，经处理后的中药渣送入箱内，即有部分汁液通过滤板自行流出;经螺旋榨出的药渣汁通过筛筒流进盛汁盘，再由出汁管流出;压榨后的渣由筛筒末端的迫门排出。

使用时的注意事项

- 1、制作成本低，价位合适，型号齐全，节约设备投入资金，属经济实惠型设备；
- 2、产量大，连续出料，不易出现堵塞、返料等情况，速度快，反流量小，省时省力；
- 3、物料在压榨脱水过程中实现了输送物料顺畅，挤压分离机公司，压榨干湿度均匀；
- 4、占地面积小，节省空间；
- 5、操作简单，易上手；
- 6、选择多，不同物料使用不同机器：单螺旋压榨机、螺旋压榨机（变径螺旋压榨机）、双螺旋压榨机
- 7、筛桶的筛网采用纯手工梯形丝编制而成，一般在50丝0.5mm，信阳挤压分离机，很小可编制30丝到20丝（0.3m—0.2m）。

液压系统油温不能超过60℃。由于液压泵高压时，温升较快，挤压分离机定做，建议油泵高压连续工作不超过30分钟。传动系统中各轴承温升不得超过室温40℃。

机器在运行过程中切勿让锋利、坚硬的物体及金属物进入机体，它们会将机体内的零部件损坏，挤压分离机现货，影响机器的正常运作，可在物料进行压榨前将其挑选出来。

如果较长时间不使用机器，必须将机体内的物料残渣用水枪全部冲洗清理干净，易锈零部件涂油脂保护，并置于通风干燥处。

液压系统的油液应保持清洁，加油或换油时，油液应使用120目滤网过滤。

传动系统各轴承应定期注入润滑脂保养；齿轮箱应定期注入润滑油保养；液压油箱应定期注入液压油保养。

挤压分离机公司-信阳挤压分离机-中天星火值得信赖(查看)由新乡市中天星火机械有限公司提供。新乡市中天星火机械有限公司(www.xxztjhjx.com)实力雄厚，信誉可靠，在河南新乡的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中天星火和您携手步入辉煌，共创美好未来！