

# 盐城佳迈 长期大量制作供应 产品质量好烘干机

产品名称	盐城佳迈 长期大量制作供应 产品质量好烘干机
公司名称	盐城市佳迈电热科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:佳迈 型号:JM-DR-8-5
公司地址	盐城市盐都区义丰镇鹏程路
联系电话	88662963 13770072858

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	佳迈
型号	JM-DR-8-5	规格	根据客户需求定制
功率	11.4 (w)	水分蒸发量	125 (kg/h)

### 干燥设备-展示

温馨提示：以上图片仅供参考，详情请来电咨询

jm-dr-8-5系列隧道带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、中药饮片等含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点、对脱水滤饼类的膏状物料，需经造粒制成棒状后亦可干燥。工作原理：工作原理如图所示，料斗中的物料由加料器均匀地铺在网带上，网采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥段由若干单元组成，每一个单元热风独立循环其中部分尾气。在上循环单元中，循环风机5出来的风由侧面风道进入下腔，气流向上通过换热器4加热，并经分配器3分配后，成喷射流吹向网带，穿过物料后进入上腔。干燥过程是热风气过流穿过物料层，完成热量与质量传递的过程。上腔由风管与风机入口相连，一部分气体循环，一部分温度较低含湿量较高的气体作为废气经排湿管、调节阀、排湿风机排出。下循环单元中，循环风机出来的风先进入上腔，向下经换热器加热，穿过物料层进入下腔，下腔由侧面风道及回风管与风机入口相连，大部分气体循环，一部分排出。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。技术参数型号 dw-1.2-8 dw-1.2-10 dw-1.6-8 dw-1.6-10 dw-2-8 dw-2-10单元数 4 5 4 5 4 5带宽m 1.2 1.6 2干燥段长m 8 10 8 10 8 10 10铺料厚mm 10-80使用温度 50-120蒸汽压力mpa 0.2-0.5蒸汽耗量kg/h 120-130 150-375 150-375 171-470 180-500 225-600换热面积m<sup>2</sup> 272 340 352 440 448 560干燥时间h 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5 0.2-1.2 0.25-1.5干燥强度kg/h 60-160 80-220 75-220 95-250 100-260 120-300风机数量 5 6 5 6 5 6风总功率kw 9.9 12.1 9.9 12.1 18.2 22.2设备总功率kw 11.4 13.6 11.4 13.6 19.7 23.7外形尺寸 长m 9.77 11.77 9.77 11.77 9.77 11.77宽m 1.5 1.5 2.24 2.25 2.66 2.66高m 2.83 2.83 2.83 2.83 3.50 3.50总重kg 4800 5780 5400 6550 6350 7800

质量是企业的灵魂，品质是我们的未来 佳迈科技，中国机械行业的先锋，江苏省明星骨干企业，致力于科技创新，机械创新和产品创新，不断超越自我，跨越发展、创造未来，塑创卓尔不群的品牌品质。盐城市佳迈电热科技有限公司专业从事电加热、预热、干燥系列、涂装系列、环保设备、输送设备、工业电炉热处理系列的设计、制造、安装调试交钥匙工程。因质量上乘、外形美观、环保达标，故深受广大用户信赖。经过十多年的发展，我公司已经形成了集生产、经营、科研、开发、技术服务为一体的电器设备生产厂家，是国内具有一定规模和知名度的生产厂家之一。现我公司拥有雄厚的技术力量和先进的生产设备，并不断采用高新技术，生产严格以iso9001质量管理体系为标准。产品畅销全国各地，取得了辉煌的业绩。

展望未来，企业将不断完善、不断开拓创新，并提供最完善的服务，佳迈人永远承诺：诚信到永久……每一位佳迈人都衷心希望与国内外客户建立长期友好的合作关系，共创明天的辉煌。