

# 湛江成品化粪池 建明水暖设备有限公司 成品化粪池生产厂家

产品名称	湛江成品化粪池 建明水暖设备有限公司 成品化粪池生产厂家
公司名称	泉州市建明水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋江市永和镇西坑村群星东路81号
联系电话	15805951119

## 产品详情

### 化粪池需要定期清理

吹塑化粪池-化粪池里因沉淀大量的人畜粪便和生活污水，长期沉淀后会发酵，产生有害气体和有毒物质，影响正常的使用和对生物产生危害，因为化粪池需要定期进行消毒清理.那么一般情况下化粪池多久就需要清理一次，化粪池清理周期一般多长呢？无锡荣佳环卫服务有限公司专业从事化粪池清理，对于化粪池的清理周期有了科学的分析和说明.化粪池的清理周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。设计清掏周期过短，则化粪池粪液浓度过高，与实际清掏周期差距过大，影响正常发酵和污水处理效果，甚至造成粪液漫溢，影响环境卫生。设计清掏周期过长，成品化粪池厂家，则化粪池容积过大，增加造价。

在市政建筑给排水工程施工要求清掏周期为3~12个月，实际设计中多取3~9个月，而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月，酸性减退期为5个月左右。实践证明：清掏周期的取定，湛江成品化粪池，应兼顾污水处理效果、建设造价、管理三个方面因素清掏周期一般不宜少于12个月。小区公共用化粪池，使用人数200人，生活污水标准每人30L/d，成品化粪池生产厂家，污泥量每人0.4L/d，成品化粪池价格，进入化粪池新鲜污泥含水率取95%，发酵后污泥含水率取90%，设计清掏周期选取12个月，经计算化粪池容积为21m<sup>3</sup>。

吹塑化粪池-化粪池要定期清理。化粪池中确实含有大量的沼气，但平时池中的沼气会从盖子的缝隙中逸出，随风飘散，因此不会对人体造成损害。但雨天空气湿度大，活动性差，使化粪池附近的有毒气体浓度升高，此时对人体是有一定的危害。

泉州市建明水暖设备有限公司专业生产加工不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩

、不锈钢香炉等等水暖管道零件。有需要可拨打图片上的号码，欢迎致电详谈！

## 化粪池停留时间

### 停留时间

化粪池的停留时间是关系污水处理效果和化粪池容积与造价的重要指标停留时间过短，则污水处理效果差}停留时间过长，又增加化粪池容积与造价，且布置困难。停留时间的取定，应兼顾污水处理效果与建设造价两方面因素因考虑到发酵产生气泡对沉淀要求的层流状态的影响，化粪池流线转折多对沉淀的不利影响，生活污水排放的瞬时变化大对进水流量均匀的影响，化粪池的停留时间应留有余地。《规范》要求：停留时间取12~24小时。实践证明：停留时间不宜少于2d小时，以保证污水处理效果上宿舍区化粪池的停留时间为24小时。

泉州市建明水暖设备有限公司是不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，实力和产品质量获得业界的认可。想要了解更多的信息可以咨询图片上的电话号码，欢迎大家来电咨询！

### 塑料三格化粪池的容积基本要求

三格化粪池容积应根据使用人数、冲水量、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。粪便发酵腐熟时间及病原体死亡时间按30天计算，其中在一池需停留20天，第二池停留10天，第三池容积至少是二池之和。总容积为2m<sup>3</sup>，严格《按江苏省农村无害化卫生户厕技术规范》附录A：2m<sup>3</sup>标准图施工），旱厕才可《按江苏省农村无害化卫生户厕技术规范》附录A：1.5m<sup>3</sup>标准图施工。第1池、第2池、第3池的容积比应为2:1:3，在不减少第1池规定容积的前提下可适当扩大第2池的容积，不用粪肥的户厕第3池又可适当减小其容积。当第2池容积不足0.5m<sup>3</sup>时，可按0.5m<sup>3</sup>设计施工。

泉州市建明水暖设备有限公司专业生产加工不锈钢水塔、方型水箱、消防水箱、化粪池、不锈钢管钉、管夹、地漏、天台罩、不锈钢香炉等等水暖管道零件。有需要可拨打图片上的号码，欢迎致电详谈！

湛江成品化粪池-建明水暖设备有限公司-成品化粪池生产厂家由泉州市建明水暖设备有限公司提供。泉州市建明水暖设备有限公司（www.qzjianming.cn）为客户提供“水暖管道零件,水暖设备,五金产品,”等业务，公司拥有“建明水暖”等品牌。专注于电子、电工项目合作等行业，在福建泉州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邹经理。

