

镇江芯模振动制管机工艺特点 江苏芯模振动制管机【旭辰】

产品名称	镇江芯模振动制管机工艺特点 江苏芯模振动制管机【旭辰】
公司名称	洛阳旭辰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市机场路二乔路口南500米
联系电话	13803889041

产品详情

水泥制管机夏季使用须知

夏季梅雨季节，对于芯模振动制管机要做好防潮准备，同时生产要注意这些：

- 1、夏季，混凝土或抹灰如操作后便遭曝晒，随着水分的迅速蒸发，其强度会有所降低，甚至丧失。因此，施工前必须严格清扫并充分湿润基层；施工后应严加覆盖，并按规范规定浇水养护。
- 2、夏季雨水较多，水泥产品必须要做好防潮、防淋，受潮结硬的水泥会降低甚至丧失原有强度，对已受潮成团或结硬的水泥，须过筛后使用。

如何确保水泥管的质量

拥有一台好的芯模振动制管机很重要，但是对于生产水泥管的原料砂石、水泥等质量也很重要。

1. 水泥制管机选用较好的砂、石骨料质量杰出、技能条件合格的砂、石骨料，是确保水泥制管机耐久性的重要条件。
2. 合理挑选水泥种类，应该挑选强度高、水泥制管机耐久性好的水泥种类。还要依据水泥制管机的运用条件挑选相应的具有特别功能的水泥种类，比方抗硫酸盐水泥、耐火水泥等。

旭辰是以及专业从事钢筋笼滚焊机、水泥制管设备厂家，升芯回转式振动挤压高频整体振动使混凝土密实度极高，产品质量得到了保障，与其它制管工艺相比，可减少原材料的成本。

想要延长机械设备的使用寿命，芯模振动制管机的日常维护起到非常重要的影响。对于机器的减速部位，我们一定要在保养的时刻，注意其润滑效果，定时涂抹润滑剂，并且进行冷却。当然我们在选择使用的同时，一定要注重其制管机的基本保养，从而确保我们的制管机，能够更为持久的进行使用操作。我们必须确保水泥制管机的清洁。液压油做适合的油温为30-55度，水泥制管机当油温低于15度或高于60度时禁止开机；为调节油温，可使用加热器或冷却器。因此要定期对制管机产品，进行必要的清洗，从而确保产品的附近，不存在囤积的水泥浆，毕竟水泥浆囤积过度，往往对机器的运转，是非常不利的。