

HYAT通信电缆（0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）天联线缆

产品名称	HYAT通信电缆 (0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9)天联线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联电话线 HYAT:HYAT 0.9平方 大城:天津市电缆总厂一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

HYAT通信电缆HYAT通信电缆（0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）的详细资料：

名称：hyat实芯填充型通信电缆（0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9）型号：HYAT、HYAT53、HYAT23、HYAT22（防水、地埋）用途：实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。

我公司主要经营矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32
MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5

结构：1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。4、缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。6、屏蔽：用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于缆芯包带之外。7、护套：黑色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的电缆。识别和长度标记：电缆外表面有*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。

天津市电缆总厂一分厂电缆销售部经理郭婷