

专业拉丝机:B24A-2铝线拉丝机

产品名称	专业拉丝机:B24A-2铝线拉丝机
公司名称	中山市白石大东机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大东 种类:拉丝机 型号:B18A-2/B24A-2
公司地址	中山市三乡镇白石工业区文华东路22号
联系电话	86 0760 86685893/86383275 13640472870

产品详情

品牌	大东	种类	拉丝机
型号	B18A-2/B24A-2	外形尺寸	2750*1550*1900 (mm)
重量	2.45 (t)		

b18a-2/b24a-2铝线/铜包钢及其它线材拉丝机

机体采用一体成型，进口平皮带传动，运行稳定，噪音低，保养方便。

双变频驱动，恒定张力控制，线径稳定,节能。

收线盘可按用户要求进行设计

一 . 技术参数：thchnical specification

名称description	参数specification	
	b18a-2	
最大进线规格 max inlet diameter (mm)	∅ 3 (铝线)	∅ 1.8 (铜包钢线)
出线范围 outlet diameter range (mm)	∅ 0.4~1.2	∅ 0.35~0.8
最高机械速度max mechanical speed (m/min)	2400	

最大拉丝塔轮直径 max drawing cone diameter(mm)	ø 200		
定速轮径 capstan diameter (mm)	ø 200		
眼模数 number of dies (道)	18		
机械延伸率 mechanical elongation %	17.6% 定径模last die 15%		
主电机功率 main motor power (kw)	18.5		
收线电机功率 spooling motor power (kw)	3.7		
装机容量 installed power (kva)	22.4		
收线盘尺寸 dimension of spool (mm)	ø 300 × ø 220 × ø 125 × 250		ø
收线盘容量 capacity of spool (kg)	max 50	max 100	
电压 voltage (v)	3 × 380(-5%+10%)		
外形尺寸 machine dimensions (mm)	2750*1550*1900		
净重 net weigh (kg)	2450		
排线方式 traverse method	同步带与丝杆传动换 synchronization		
拉丝冷却方式 wire cooling method	喷淋 spray		
刹车方式 break method	电磁/气动 magnet/pneum		

二．生产速度：production speed

生产线径wire diameter (mm)	机型model	
	b18a-2(m/min)	

0.15	/	
0.25	/	
0.3	1500	
0.45	1700	
0.5	1600	
0.6	1400	
0.7	1300	

大东机械制造有限公司,是一家专业从事电工产品的研制、开发、生产、销售于一体的新科技民营企业。产品以性能稳定、造型美观、操作方便、节能效率高等优点赢得了广大用户的好评。目前产品主要有拉丝机全系列及附属设备,广泛应用于电线制造业、铜线加工业、铝线加工线业、铜铝等双金属复合线制造业、通信电缆制造业等领域。

公司网站:www.zsdadong.com