

130级聚氨酯漆包铜圆线，适用微型变压器线性马达等，优良焊锡性

产品名称	130级聚氨酯漆包铜圆线，适用微型变压器线性马达等，优良焊锡性
公司名称	广东蓉胜超微线材股份有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:RONSEN蓉胜 型号:UEW/130 绝缘性质:聚氨酯漆包线
公司地址	中国 广东 珠海市 珠海市三灶镇三灶工业区1305号
联系电话	86-0756-7512333

产品详情

品牌	RONSEN蓉胜	型号	UEW/130
绝缘性质	聚氨酯漆包线	芯数	1
电线最大外径	0.016-0.800 (mm)	材料形状	圆线

产品名称: 130级聚氨酯漆包铜圆线

可供线径: 0.016 – 0.80毫米

特性：优异的焊锡性；染色性；盐水针孔优良；高频下低介质损耗

适用产品：微型变压器，线性马达，继电器，螺线管，微型电机，钟表线圈，磁头，仪表线圈

product description : polyurethane enamelled copper round wire, class 130

type: uew/130

size(mm): 0.016~0.800

thermal class() : 130

cut through temperature() : 170

heat shock() : 155

solderability temperature(): 375 ± 5

reference standard: iec60317-4 ; nema mw 75c ; jis 3202

properties: very good solderability ; dyeability; less pinholes in brine; less dielectric loss in high frequency

applications: micro transformer; linear motor ,relays, solenoid, micro motors, watch coils, magnet head, instruments coils