

# 反渗透前置保安过滤器3芯10英寸

产品名称	反渗透前置保安过滤器3芯10英寸
公司名称	新乡市国海滤器有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:国海 型号:GH3X-10 产地:新乡
公司地址	河南新乡市牧野区北环过滤工业园
联系电话	0373-3312066 18749175665

## 产品详情

不锈钢保安过滤器3芯10英寸产品介绍：

不锈钢保安过滤器3芯10英寸是国海滤器用于污水处理的过滤器，这款过滤器的壳体采用不锈钢制作而成，滤芯采用PP熔喷滤芯和线绕滤芯，以满足客户不同的需求，过滤器在压力的作用下，使原液通过滤材，滤渣留着滤材上，滤液透过滤材流出，能有效的去除水中杂质、沉淀物和悬浮物、细菌，从而达到过滤的目的，更有效的用于污水处理设备

中。精密过滤装置内装的过滤滤芯精度等级可分为0.5 μ m-100 μ m等，根据不同的使用场合选用不同的过滤精度，以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。

水处理过滤器相关推荐：

Y型过滤器、篮式过滤器、DN40袋式过滤器

不锈钢保安过滤器3芯10英寸性能特点：

- 1、过滤器可承受较高的过滤压力，能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等
- 2、滤芯可以使用多种材质制作，以适应各种介质过滤的需要
- 3、过滤器耐酸、碱等化学溶剂；过滤精度高，滤芯孔径均匀；
- 4、强度大，耐高温，滤芯不易变形；滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染；
- 5、过滤阻力小，通过量大、截污能力强，使用寿命长；
- 6、运行成本低，易于清洗，滤芯更换方便。

不锈钢保安过滤器3芯10英寸技术参数：

设计压力：0.6MPa 工作温度：20 ~80 密封材质：丁腈胶、硅胶、氟橡胶 接口形式：快开、螺纹、法兰 滤芯形式：平口、222、226插口 滤芯表面处理：亚光喷砂、电解抛光、镜面抛光 过滤精度：0.1-100  $\mu$ m 筒体材质：不锈钢

不锈钢保安过滤器3芯10英寸应用领域：

1、纳滤、超滤、反渗透、电渗析等系统保安过滤及终端过滤；2、医药针剂、大输液、滴眼液、中草药药液等过滤，生物制剂提取、提纯、浓缩；3、电子、微电子、半导体工业用高纯水预过滤、终端过滤；4、油田回注水、锅炉补给水、化学试剂、液体有机制品、高纯化学品、农药等过滤；5、饮用纯净水、矿泉水、果汁、茶饮料、保健饮品过滤等。