

高效光氧催化废气处理设备工作原理

产品名称	高效光氧催化废气处理设备工作原理
公司名称	河北壹哲环保科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:壹哲环保 型号:齐全 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合（注册地址）
联系电话	18713781895 18931728525

产品详情

1、设备占地面积小，自重轻:适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米/处理10000 m³/h风量。

2、进口材料制造:防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能稳定，采用不锈钢材质，设备使用寿命在十五年以上。

3、环保高科技产品:用上进技术理念，通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有自主知识产权的高科技环保净化产品，可分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可

达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时达到消毒杀菌的作用。

4、无需添加任何物质:只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。 ，

5、适应性强:可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

6、运行成本低:本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，(每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能)，设备风阻极低<50pa,可节约大量排风动力能耗

7、无需预处理:恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30 -95 之间，湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。