

东莞厂家供应EN71燃烧试验机

产品名称	东莞厂家供应EN71燃烧试验机
公司名称	东莞市华良机械设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上沙社区第五工业区福寿街4号二楼2号
联系电话	13728112375

产品详情

EN71燃烧试验机

EN燃烧试验机用以检测儿童服饰或玩具及其饰品的燃烧性能，评估其火焰蔓延速度和持续燃烧时间。

中文名：EN燃烧试验机。

火焰角度：45°和90°固定，其它角度可调。

燃烧剂：丁烷或丙烷。

火焰高度：可调

适用标准：EN71-2 2007 ISO6941

燃烧试验机检测类别：

- (1) 儿童穿戴的衣服，尤其是有披肩、飘垂的衣服和类似物品；
- (2) 儿童可进入的玩具，如游戏帐篷和游戏室，儿童可搂抱玩具，填充软体玩具；
- (3) 以面具和假发等样式出现的可被戴着的玩具。

燃烧试验机技术参数：

内箱尺寸：深650*宽750*高1050。

外箱尺寸：深650*宽1000*高1340。

控制系统：PLC可编程控制器，引导式中文人机界面。

燃烧剂：丁烷或炳烷。

燃烧试验机机器特点：

火嘴符合ISO6941标准。

火嘴可垂直和45度角燃烧。

文本显示器配合PLC编程控制。

配备U型夹具和挂件燃烧夹具。

配备自动开始和停止时装置。

燃烧试验机评判方法：

织物燃烧性能的评判方法是从织物的燃烧速率来进行评判。即经过阻燃整理的面料按规定的方法与火焰接触一定的时间，然后移去火焰，测定面料继续有焰燃烧的时间和无焰燃烧的时间，以及面料被损毁的程度。有焰燃烧的时间和无焰燃烧的时间越短，被损毁的程度越低，则表示面料的阻燃性能越好；反之，则表示面料的阻燃性能不佳。

燃烧试验机使用环境：

为了稳定地发挥试验设备的功能、性能，应选择常年温度为15 ~28 ，相对湿度不大于85%的场所。