

奇美PC-110 PC奇美PC-110

产品名称	奇美PC-110 PC奇美PC-110
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PBT:PBT一级总代理商 PBT:奇美PC-110 PBT:PC-110
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

Valox PBT V4860HR有任何疑问，或者想索取Valox PBT V4860HR 物性表datasheet、物质安全资料证书MSDS、ROHS检验报告、SGS报告、REACH环保证明、FDA证明、EU法规证明、UL证书及出厂证明COC/COA报告等，敬请拨打我们的服务热线或者点击 联系我们 给我们留言。

沙伯基础创新塑料VALOX V4860HR PBT物性表参数

产品介绍

VALOX V4860HR Polybutylene Terephthalate (PBT) resin is a 30% glass fiber reinforced, impact modified, improved hydrolytic stability, injection moldable grade. This non-chlorinated, non-brominated flame retardant PBT has a UL V0 rating. VALOX V4860HR resin is a general purpose resin that is an excellent candidate for a wide variety of applications.

性能	测试条件	单位	标准	数值
比重		g/cm	ASTM D792	1.35
熔体流动速率		10min	ASTM D1238	32
悬壁梁缺口冲击强度	+23 ° C	J/cm	ASTM D256	5.2
拉伸模量	+30 ° C	MPa	ASTM D638	2800
维卡软化温度	Thickness 1.50mm	° C	Rate B; ASTM D1525	135
可燃性(UL94)		class	IEC 60695-11-10	VO

VALOX V4860HR PBT

主要是沙伯基础创新塑料生产销售。目前发展趋势在于提高耐热性，为此引入对苯二胺结构和与其它特种工程塑料组成合金，广泛应用于汽车、消费品、工业和能源市场，以提高产品性能并降低系统总成本，可将生产效率提高30%，借助较低填充压力来缩小机器尺寸，减小标准成型条件下的制品厚度、降低能耗、拓宽加工窗口、降低废品率、与标准PBT牌号产品相比，可提高较薄或较复杂零件的模具填充流动性。

密度	1.28~1.42	模具温度	65.0 到 93.0 ° C
加工（熔体）温	235 到 260 ° C	注射压力	230 到 250 ° C

度					
预热	温度/ ° C	130 ° C	工艺参数	<u>注射时间</u>	20~90
时间/h	4.0hr	高压时间	0~5		
料桶温度/ ° C	后段	210~240			