

大理方管价格，云南矩形管批发销售

产品名称	大理方管价格，云南矩形管批发销售
公司名称	昆明铁人伟业贸易有限公司
价格	3680.00/吨
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲工业园区宝象物流中心园区E区7栋1-2号（注册地址）
联系电话	0871-65143116 13608811540

产品详情

大理方管价格，云南矩形管批发销售

矩形管是一种中空的长条钢材，又称扁管、扁方管或方扁管（顾名思义）。大量用作输送流体的管道，如石油、天然气、水、煤气、蒸气等，另外，在抗弯、抗扭强度相同时，重量较轻，所以也广泛用于制造机械零件和工程结构。也常用作生产各种常规武器、枪管、炮弹等。

矩形管的分类矩形管的分类：钢管分无缝钢管和焊接钢管（有缝管）

特点及用途1、矩形管产品说明

矩形管是一种空心方形的截面轻型薄壁钢管，也称为钢制冷弯型材。它是以Q235热轧或冷轧带钢或卷板为母材经冷弯曲加工成型后再经高频焊接制成的方形截面形状尺寸的型钢。热轧特厚壁方管除壁厚增厚外情况,其角部尺寸和边部平直度均达到甚至超过电阻焊冷成型方管的水平。

2、矩形管用途

建筑，机械制造，钢铁建设项目，造船，太阳能发电支架，钢结构工程，电力工程，电厂，农业和化学机械，玻璃幕墙，汽车底盘，机场等。

注意事项Q345无缝矩管的使用率非常高，但是一般施工方在施工前，对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查，发现有问题的要放弃使用[2]。

1、清理Q345无缝矩管管口：将承口内的所有杂物清除擦洗干净。

2、清理胶圈、上胶圈：将胶圈上的粘着物清擦干净，把胶圈弯为“梅花形”或8字形装入承口槽内，并用手沿整个胶圈按压一遍，或用橡皮锤砸实，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀地卡在槽内。

3、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂：将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

4、下管：应按下管的要求将Q345无缝矩管下到槽底，通常采用人工下管法或机械下管法。5、安装机具设备：将准备好的机具设备安装到位，安装时注意不要将已清理的Q345无缝矩管部位再次污染。

6、顶推Q345无缝矩管使之插入承口：在安装时，为了将插口插入承口内较为省力、顺利。首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上，接好钢丝绳和倒链，拉紧倒链；直到插口插入承口全部到位，承口与插口之间应留2mm左右的间隙，并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。

安装过程中，定管、动管轴心线要在一条直线上，否则容易将胶圈顶出，影响安装的质量和速度。Q345无缝矩管安装要平，Q345无缝矩管之间应成直线，遇有倾斜角时，要小心。将连接Q345无缝矩管的接口对准承口，若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。

橡胶圈润滑油宜用植物油；寒冷的冬季，橡胶圈可用热水预热，以减少硬度，迅速安装。

编辑本段矩形管的规格品名 规格 品名 规格 品名 规格

矩形管 400*600*6.0-16 矩形管 150*200*3.0-12 矩形管 60*120*2.5-6.0

矩形管 300*500*6.0-16 矩形管 100*300*4.0-12 矩形管 60*100*2.5-6.0

矩形管 200*500*6.0-16 矩形管 100*200*3.0-12 矩形管 60*80*2.0-5.0

矩形管 200*400*6.0-16 矩形管 100*150*3.0-12 矩形管 50*90*3.0-4.0

矩形管 200*350*6.0-16 矩形管 80*160*3.0-8.0 矩形管 50*150*3.0-6.0

矩形管 200*300*6.0-14 矩形管 80*140*3.0-8.0 矩形管 50*120*3.0-6.0

矩形管 150*300*5.0-14 矩形管 80*120*2.5-8.0 矩形管 50*100*1.5-5.0

矩形管 150*250*5.0-14 矩形管 80*100*2.0-8.0 矩形管 50*80*2.0-5.0

矩形管 350*250*5.0-14 矩形管 60*140*3.0-6.0 矩形管 50*70*1.5-5.0

1. 可执行GB6728-2002结构用冷弯空心型钢标准。

2. 可执行JISG3466-88日本一般构造方矩管适应范围标准。